

Allied Telesis AT-GS970M/10-50 Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro, Gris



Marca : Allied Telesis

Código del producto: 990-005798-50

Nombre del producto : AT-GS970M/10-50

Allied Telesis AT-GS970M/10-50. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Tipo de memoria	DDR-SDRAM
Capa del interruptor	L3	Memoria interna	512 MB
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Memoria Flash	64 MB
Administración basada en web	✓	Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	5A992A
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Consumo de energía (max)	16 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puerto de consola	RJ-45	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Adición de vínculos	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Soporte VLAN	✓	Altitud no operativa	0 - 4000 m
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Disipación del calor	55 BTU/h
Número de VLANs	4094	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	265 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Profundidad	180 mm
Rendimiento	14,9 Mpps	Altura	42,5 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso	1,5 kg
Latencia (10-100 Mbps)	7,8 µs	Contenido del embalaje	
Latencia (1 Gbps)	3,4 µs	Cables incluidos	Corriente alterna
Jumbo Frames, soporte	✓	Empaquetado	
Tramas Jumbo	10000	Tipos de enchufe de alimentación incluido	EU
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Ancho del paquete	430 mm
Funciones de multidifusión		Profundidad del paquete	360 mm
Multidifusión, soporte	✓	Altura del paquete	150 mm
		Peso del paquete	2,85 kg
Diseño		Datos logísticos	
Montaje en rack *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Factor de forma	1U		
Color del producto	Negro, Gris		
Indicadores LED	✓		

Diseño	
Seguridad	FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1



0767035211527



767035211527

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.