

MPN: PROHDMIOP70AM-DRUM

Cable HDMI Óptico 4K Blindado de 70m en Tambor

Cable HDMI Óptico de Fibra Blindado de 70m en Tambor. Transmite los 70 metros de HDMI de fibra óptica de manera segura, fluida y rápida desde la fuente hasta la pantalla. Las cabezas HDMI están aseguradas con cubiertas y se mantienen en su lugar con una tira de velcro cuando están estacionarias o almacenadas. Soporte HDMI 2.0 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12bit, HDCP2.2, 3D y ARC. Tamaño delgado de 4.0mm. Instalación típica: Lugares donde se requiere alta resolución a larga distancia.

- Soporte CEC y ARC
- El cable está construido con fibra óptica de estándar militar
- Consumo de energía de solo 0,35W
- La fibra óptica está cubierta con hilos de cobre
- El relleno de Kevlar hace que el cable sea extremadamente fuerte y robusto
- El anillo de bloqueo en la cabeza del cable asegura que no haya daños por tirones
- La cabeza del cable está hecha de metal moldeado
- Los pines del conector están bañados en oro para un contacto confiable y perfecto
- El convertidor de fibra óptica es un conjunto de chips de altísima calidad
- Radio de curvatura mínimo: 20mm



Especificaciones

Features	3D	Yes
Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes	
Canal Ethernet HDMI	Yes	
Cantidad por pack	1 pieza(s)	
Color producto	Black	
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes	
Conector 1	HDMI Type A (Standard)	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	HDMI Type A (Standard)	
Conector 2 género	Male	
Conformidad RoHS	Yes	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
HDCP	Yes	
Longitud del cable	70 m	
Material del cable	Fiber optic	
Máxima frecuencia de actualización	60 Hz	
Modos de vídeo compatibles	2160p	
Plug and play	Yes	

Features	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
	Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
20,0	PROHDMIOP20AM-D RUM
40,0	PROHDMIOP40AM-D RUM
70,0	PROHDMIOP70AM-D RUM
100	PROHDMIOP100AM- DRUM

Otras imágenes

