

MPN: VLHDBSP1X4V2

Divisor HDBT 2.0 1x4 con bucle

El modelo VLHDBSP1X4V2 es un divisor HDBaseT 4K con 4 salidas HDBaseT más 1 salida HDMI. Distribuye la señal HDMI a través de cable CAT a 230 pies (70 m) con PoC, y permite el paso de IR y RS232 para controlar las pantallas remotas. Incorpora un desempaquetador de audio.

- Integrado con tecnología HDBaseT, soporta 4K@60Hz 4:4:4
- 4 salidas HDBaseT con PoH a 230 pies (70 m)
- Salida de audio analógica balanceada/desbalanceada + digital
- Una salida HDMI para monitor local o bucle al siguiente dispositivo
- RS232 e IR bidireccional para controlar la pantalla
- Gestión inteligente de EDID para evitar problemas de visualización
- LEDs para verificación de estado
- 4 entradas IR de 3.5mm para conectar los cuatro receptores IR



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Color producto	Black
	Fácil de instalar	Yes
	HDCP	Yes
	LED de encendido	Yes
	Material de la carcasa	Metal
	Máxima distancia de funcionamiento	70 m
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Montaje en rack	No
	Plug and play	Yes
	Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
	Tipo HD	4K Ultra HD
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
	Guía de usuario	Yes
Packaging data	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Entrada de vídeo	1 x HDMI
	Ethernet LAN	No
	Puertos de vídeo	5
	Salida de vídeo	1 x HDMI + 4x HDBaseT
	Tipo de puerto de vídeo	HDMI
	Versión HDMI	1.4
Power	Voltaje de entrada	110 - 240 V
	Voltaje de salida	24 V

Technical details	Conexión a PC	Yes
	En cascada	Yes
	Máxima longitud cable	70 m
	Tipo de conector	HDMI + RJ45
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Dimensiones (AnxPxAl)	220mm x 148mm x 44 mm

Otras imágenes

