


MPN: UTP6015R

Cable de Red CAT6 U/UTP 1.5m, Rojo

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en redes de pequeñas oficinas y aplicaciones de entretenimiento en el hogar. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se fabrican con protectores (boot), que evitan que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 100 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

Especificaciones

Features	Arranque de cable sin enganche	Yes
	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat6
	Color producto	Red
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	250 MHz
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	1,5 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH), Polyethylene (PE)
	Tamaño de cable AWG	24
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
Other features	Características técnicas	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Serie producto	Round Cable
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s

Weight & dimensions

Díámetro exterior

6 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,2	UTP6002S	UTP6002B	UTP6002G	UTP6002
0,3	UTP6003S	UTP6003B	UTP6003G	UTP6003
0,4	UTP6004S	UTP6004B	UTP6004G	UTP6004
0,5	UTP6005S	UTP6005B	UTP6005G	UTP6005
1,0	UTP601S	UTP601B	UTP601G	UTP601
1,5	UTP6015S	UTP6015B	UTP6015G	UTP6015
2,0	UTP602S	UTP602B	UTP602G	UTP602
3,0	UTP603S	UTP603B	UTP603G	UTP603
5,0	UTP605S	UTP605B	UTP605G	UTP605
7,0	UTP607S	UTP607B	UTP607G	UTP607
10,0	UTP610S	UTP610B	UTP610G	UTP610
15,0	UTP615S	UTP615B	UTP615G	UTP615
20,0	UTP620S	UTP620B	UTP620G	UTP620
25,0				UTP625
30,0				UTP630
40,0				UTP640
45,0				UTP645
50,0				UTP650
100,0				UTP6100

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
0,2	UTP6002O	UTP6002P	UTP6002R	UTP6002W
0,3	UTP6003O	UTP6003P	UTP6003R	UTP6003W
0,4	UTP6004O	UTP6004P	UTP6004R	UTP6004W
0,5	UTP6005O	UTP6005P	UTP6005R	UTP6005W
1,0	UTP601O	UTP601P	UTP601R-SOFTCAT	UTP601W
1,5	UTP6015O	UTP6015P	UTP6015R	UTP6015W
2,0	UTP602O	UTP602P	UTP602R-SOFTCAT	UTP602W
3,0	UTP603O	UTP603P	UTP603R-SOFTCAT.	UTP603W
5,0	UTP605O	UTP605P	UTP605R-SOFTCAT	UTP605W
7,0	UTP607O	UTP607P	UTP607R	UTP607W
10,0	UTP610O	UTP610P	UTP610R	UTP610W
15,0	UTP615O	UTP615P	UTP615R	UTP615W
20,0	UTP620O	UTP620P	UTP620R	UTP620W
25,0				UTP625W

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
30,0				UTP630W
40,0				
45,0				
50,0				
100,0				

Longitud del cable	Yellow
0,2	UTP6002Y
0,3	UTP6003Y
0,4	UTP6004Y
0,5	UTP6005Y
1,0	UTP601Y
1,5	UTP6015Y
2,0	UTP602Y
3,0	UTP603Y
5,0	UTP605Y
7,0	UTP607Y
10,0	UTP610Y
15,0	UTP615Y
20,0	UTP620Y
25,0	
30,0	
40,0	
45,0	
50,0	
100,0	

Otras imágenes

