

MPN: V-6FUTP-015GR

CAT6 F/UTP CCA PVC Ethernet Cable Green 1.5m

The ProXtend CAT6 F/UTP CCA ethernet cables are produced with a copper-clad aluminum strands and an AWG of 26 to create a cost-effective product.

The cable is reinforced with strain relief and latch protection allowing for secure installation. The outer layer of the cable is wrapped in a foil screen that enables protection against electromagnetic interference (EMI).

Supporting a variety of cable standards, lengths and shieldings, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network requirements.



Especificaciones

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Certificates | Certificación | REACH |
| Features | Blindaje de cable | F/UTP (FTP) |
| | Cable estándar | Cat6 |
| | Color producto | Green |
| | Conector 1 | RJ45 |
| | Conector 1 género | Male |
| | Conector 2 | RJ45 |
| | Conector 2 género | Male |
| | Estándares de red | IEEE 802.3af |
| | Longitud del cable | 1,5 m |
| | Material conductor | Copper-Clad Aluminium (CCA) |
| | Material cubierta | Polyvinyl chloride (PVC) |
| | Plug and play | Yes |
| | Revestimiento de contactos del conector | Gold |
| | Tamaño de cable AWG | 26 |
| | Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| | Tipo de conductor | Stranded |
| | Velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Operational conditions | Temperatura de almacenamiento (T-T) | -15 - 60 °C |
| | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -10 - 60 °C |
| Packaging data | Cantidad por pack | 1 pieza(s) |
| | Manual | No |
| Technical details | Certificados de sostenibilidad | RoHS |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Technical details | Compliance certificates | RoHS |
| Vendor information | Brand Name | ProXtend |
| | Warranty | 30 Año/s |
| Weight & dimensions | Díámetro exterior | 5,8 mm |

Otras imágenes

