

Switch PoE Gigabit de 12 puertos

DH-2212PF



CARACTERÍSTICAS

- 8 puertos PoE + 2 Uplink + 2 ranuras SFP
- Puerto individual de transmisión de datos a NVR IDIS DirectIP™
- Conformidad PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)
- Máx. 140W PoE por dispositivo disponible para 1~8 puertos RJ45
- Control de alimentación central para optimización de la red
- Soporta 10 puertos RJ45 y 2 ranuras SFP

ESPECIFICACIONES

SISTEMA	
CPU	MIPS embebido
Memoria del sistema	256MB SDRAM, 32MB Flash
Capacidad de conmutación	24Gbps
CONECTIVIDAD	
Puerto PoE	8 conectores RJ45 (10/100/1000BaseT)
Puerto Uplink	2 conectores RJ45 (10/100/1000BaseT)
Puerto óptico Uplink	2 ranuras SFP (1000Base-X)
ALIMENTACION POE	
Estándares soportados	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
Conexión dispositivos PoE	Hasta 8 dispositivos PoE IEEE 802.3af ó hasta 4 dispositivos PoE IEEE 802.3at
Potencia máxima	140W
GENERAL	
Dimensiones (AnxAlxP)	280x44x180 mm
Peso	1,55 kg
Temperatura de funcionam.	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	100V ~ 240VAC, 2.0~1.0A, 50/60Hz
Consumo	160W
Certificados	FCC, CE, KC, UL, CB