

MPN: 0070-24124-F

Monitor de vigilancia de 24" Full-HD

24/7 - Sin marco

Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos 7x24. Resolución física de 1920x1080. Tiempo de respuesta rápido de 4 ms, sin imágenes fantasma. Adopta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D. Respuesta rápida de imagen; ángulo de visión amplio de 170°; asegura que la visualización de la imagen no se deforme. Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido. Altavoz incorporado. Tamaño VESA: 100x100

- 24/7
- Monitor de seguridad
- Pantalla
- Monitor de vigilancia para uso 24/7
- Cable HDMI incluido



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Diseño sin marco	Yes
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	250 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	300 cd / m ²
	Diagonal pantalla	24 "
	Matriz de píxeles	0.248(H)×0.248(V) mm
	Número de colores de pantalla	16.7 million colours
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tamaño visible, horizontal	52,1 cm
	Tamaño visible, vertical	29,3 cm
	Tecnología de visualización	LCD, LED
	Tiempo de respuesta	4 ms
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	75 x 75 mm

Ergonomics	VESA	Yes
Legal Information	ADR Information	No restrictions
	Country of Origin	China
	Tariff No.	8528529100
	UNSPSC Code	43211902
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - +85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAl)	521.28mm(W)×293.22mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAl)	541 × 39 × 321 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	595 x 110 x 389 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	3000 g
	Power consumption	25 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Package dimensions	Depth (package,cm)	11 cm
	Gross Weight (Package, kg)	4,4 kg
	Height (package,cm)	38,9 cm
	Width (package,cm)	59,5 cm
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	HDMI
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	No
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1

Ports & interfaces	Puertos VGA (D-Sub)	0
Power	Consumo de energía (promedio)	25 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Socket connector type	C13
	Tipo de alimentación	Industrial
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	3 kg
	Product Depth	4,9 cm
	Product Height	31,2 cm
	Product Width	51,5 cm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
22	0070-24122-F
24	0070-24124-F-B
27	0070-24127-F-B

Otras imágenes

