

NETGEAR XSM4328FV Gestionado L3 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: XSM4328FV-100NES

Nombre del producto : XSM4328FV

NETGEAR XSM4328FV. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 2, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 680 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted random early detection (WRED)
Capa del interruptor	L3	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administación basada en web	✓	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	✓
Inspección ARP	✓	Protocolos	
Puertos e Interfaces		Protocolos de gestión	SNMP V1, V2, V3
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	✗	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	24	Protocolo de routing	OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2
Puerto de consola	RJ-45	Diseño	
Número de puertos SFP28	4	Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Apilable *	✓
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u	Indicadores LED	✓
		Dirección de flujo de aire	Flujo de aire de adelante a atrás
Soporte 10G *	✓	Desempeño	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Procesador incorporado	✓
Enrutamiento basado en políticas	✓	Modelo del procesador	ARM Cortex-A57
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia del procesador	1800 MHz
Adición de vínculos	✓	Tipo de memoria	DDR4-SDRAM
Control de transmisión de tormentas	✓	Memoria interna	2048 MB
Limitar tasa	✓	Memoria Flash	512 MB
Protocolo de árbol de expansión	✓	Nivel de ruido	61,8 dB
Túnel 6to4	✓	sFlow	✓
Rutas IPv4	512	Tiempo medio entre fallos	778741 h
Rutas IPv6	256	Control de energía	
Soporte VLAN	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna

Conexión		Control de energía	
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de VLANs	4093	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Transmisión de datos		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de conmutación *	680 Gbit/s	Corriente de entrada	6.3 A
Rendimiento	505,92 Mpps	Consumo energético	119,3 W
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Guardar y remitir	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Latencia (1 Gbps)	1,06 µs	Otras características	
Latencia (10 Gbps)	0,63 µs	Fuente de alimentación	240 W
Ruta estática	✓	Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tramas Jumbo	12000	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Memoria intermedia de paquetes	32 MB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Características de DHCP	DHCP Option 150, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Lista de control de acceso (ACL) de salida	1023	Disipación del calor	374,6 BTU/h
Lista de control de acceso (ACL) de entrada	511	Peso y dimensiones	
IGMP	✓	Ancho	440 mm
Proxy IGMP	✓	Profundidad	400 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura	43,2 mm
Seguridad de puerto estático	✓	Peso	6,25 kg
Protección contra loops	✓	Contenido del embalaje	
Protección y filtrado BPDU	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB Tipo C
Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC	Manual de usuario	✓
Protección de superusuario	✓	Estante de montaje	✓
Protección mediante contraseña	✓	Empaquetado	
Prevención de ataques DoS	✓	Tipos de enchufe de alimentación incluido	EU, NA, UK
Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	BSMI, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)



0606449161397



606449161397

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.