

GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B860M A ELT WF6E ICE

Nombre del producto : B860M AORUS ELITE WF6E ICE  
Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

- Fases Digitales Híbridas Twin 12+1+2+1 60A DrMOS VRM
  - DDR5 de Doble Canal 4\*DIMMs
  - PCIe 5.0 x16 con Slot PCIe UD y EZ-Latch Plus
  - EZ-Latch Plus para la instalación de SSDs M.2
  - Disipadores de calor MOSFET Totalmente Cubiertos / Protección Térmica M.2 (Ext.) con EZ-Latch Click
  - Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
  - LAN 2.5GbE, USB 4.0 Tipo-C, USB 3.2 Gen2 Tipo-C
  - Q-Flash Plus
- B860M AORUS ELITE WF6E ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



| Procesador                                         |                                                         | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel                                                   | Audio digital, salida optica                  | 1                                                                                                         |
| Socket de procesador *                             | LGA 1851 (Socket V1)                                    | Conector para antena WiFi-AP                  | 2                                                                                                         |
| Procesador compatible *                            | Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2) | Conexión                                      |                                                                                                           |
| Sockets de procesador soportados                   | LGA 1851                                                | Ethernet                                      | ✓                                                                                                         |
| Memoria                                            |                                                         | Tipo de interfaz ethernet                     | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                      |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                                              | Controlador LAN                               | Realtek RTL8125                                                                                           |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                       | Wifi *                                        | ✓                                                                                                         |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                    | Estándar Wi-Fi                                | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                             | Wi-Fi estándares                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Compatibilidad de ECC                              | ECC y no ECC                                            | Modelo de controlador WLAN                    | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                                                      |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 5600,6400,9200 MHz                                      | Bluetooth                                     | ✓                                                                                                         |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 9200 MHz                                                | Versión de Bluetooth                          | 5.3                                                                                                       |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                                                  | Características                               |                                                                                                           |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                       | Chipset *                                     | Intel B860                                                                                                |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 64 GB                                                   | Chip de sonido                                | Realtek ALC897                                                                                            |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                         | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                                                                               |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                               | Color del producto                            | Blanco                                                                                                    |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III                                           | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling                                                           |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                       | Componente para *                             | PC                                                                                                        |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 7                                                       | Factor de forma *                             | micro ATX                                                                                                 |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                       | Familia del chipset *                         | Intel                                                                                                     |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 5, 10                                             | Tipo de enfriamiento                          | Pasivo                                                                                                    |
|                                                    |                                                         | Alimentación                                  | ATX                                                                                                       |
|                                                    |                                                         | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 11 x64                                                                                            |

| Gráficos                                               |                     | Ranuras de expansión                                         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Soporte para proceso paralelo *                        | No compatible       | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)                            | 1                                                                        |
| Máxima resolución                                      | 4096 x 2160 Píxeles | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)                            | 1                                                                        |
| HDCP                                                   | ✓                   | Número de ranuras M.2 (M)                                    | 3                                                                        |
| Versión DirectX                                        | 12.0                | Tamaño más grande de llave de la primera M.2                 | 2280                                                                     |
| Interno I/O                                            |                     | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 5.0                                                                      |
| USB 2.0, conectores *                                  | 2                   | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 2580                                                                     |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 1                   | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 4.0                                                                      |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                 | 1                   | Tamaño más grande de llave de la tercera M.2                 | 25110                                                                    |
| Número de conectores SATA III *                        | 4                   | Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2         | 4.0                                                                      |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓                   | BIOS                                                         |                                                                          |
| Conector de panel delantero                            | ✓                   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                                                                 |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓                   | BIOS, tamaño de memoria                                      | 256 MB/s                                                                 |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓                   | Versión ACPI                                                 | 5.0                                                                      |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 2                   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                                                        |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 4                   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                                                      |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓                   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                                                      |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 2                   | Datos logísticos                                             |                                                                          |
| Conector TPM                                           | ✓                   | País de origen                                               | China                                                                    |
| Número de conectores para bombas de agua               | 2                   | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                                                               |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓                   | Batería                                                      |                                                                          |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 4                   | Peso de la batería                                           | 3 g                                                                      |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)          |                     | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                                                                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4                   | Número de celdas de batería                                  | 1                                                                        |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4                   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)                                       |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 2                   | Tipo de batería                                              | CR2032                                                                   |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2                         | 1                   | Empaquetado                                                  |                                                                          |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1                   | Ancho del paquete                                            | 270 mm                                                                   |
| Número de puertos HDMI *                               | 1                   | Profundidad del paquete                                      | 268 mm                                                                   |
| Versión HDMI                                           | 2.1                 | Altura del paquete                                           | 68 mm                                                                    |
| Cantidad de DisplayPorts                               | 1                   | Peso del paquete                                             | 1,9 kg                                                                   |
| Versión de DisplayPort                                 | 2.1                 | Peso y dimensiones                                           |                                                                          |
| Salidas para auriculares                               | 1                   | Ancho                                                        | 244 mm                                                                   |
| Entrada de línea                                       | ✓                   | Profundidad                                                  | 244 mm                                                                   |
| Puerto de salida S/PDIF                                | ✓                   | Altura                                                       | 35 mm                                                                    |
|                                                        |                     | Contenido del embalaje                                       |                                                                          |
|                                                        |                     | Pilas incluidas                                              | ✓                                                                        |
|                                                        |                     | Antena incluida                                              | ✓                                                                        |
|                                                        |                     | Tornillos incluidos                                          | ✓                                                                        |
|                                                        |                     | Software incluido                                            | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|                                                        |                     | Otras características                                        |                                                                          |
|                                                        |                     | Peso                                                         | 1,7 kg                                                                   |
|                                                        |                     | Detalles técnicos                                            |                                                                          |
|                                                        |                     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                                                                 |



4719331867164



0889523046548



889523046548

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.