

MPN: 0070-24127-WATERPROOF

Monitor de vigilancia de 27" Full-HD

24/7 - Resistente al agua y al vandalismo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución de 1920 x 1080P
- Pantalla LED de grado industrial
- Diseñado para CCTV
- Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
- Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
- Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
- Menú con controlador conveniente



Tamaño VESA: 100x100

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Incluye cable de alimentación EU + UK
- Incluye cable HDMI
- Resistente al agua IP67 en el frente y IP22 en los conectores
- Resistente al vandalismo en el frente IK10

Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Protección	Vandal proof, Waterproof
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	27 "
	Matriz de píxeles	0.294(H)×0.294(V) mm
	Número de colores de pantalla	16.7 million colours
	Relación contraste (típica)	1300:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles

Display	Tecnología de visualización	LCD, LED	
	Tiempo de respuesta	5 ms	
	Tipo de retroiluminación	LED	
	Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English	
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm	
	VESA	Yes	
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C	
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide	
	Altavoces	2 x 3W (Stereo)	
	Área de visualización activa (AnxAI)	620.93mm(W)× 341.3mm(H) mm	
	Brillo	350 cd / m ²	
	Cable de alimentación incluido	Yes	
	Certificación	EMC Class A	
	Consumo de energía (máx.)	40 Watt	
	Dimensiones (AnxPxAI)	629 x 55 x 375 mm	
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	783 x 197 x 515 mm	
	Entrada/salida de audio	Yes	
	Filtro de peine	3D	
	Filtro de ruido	Yes	
	Idioma de visualización	English	
	Mejora de imagen	DNle digital image processing	
	Número de colores	16.78 million colours	
	Peso	8100 g	
	Power consumption	40 W	
	Protección de cristal	Yes	
	Puertos USB	1	
	Relación contraste	1000:1	
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM	
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm	
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100	
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
	Packaging content	Adaptador de corriente incluido	No
		Guía de inicio rápido	Yes
		Peana incluida	No
Tornillos incluidos		Yes	
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7	

Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	40 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Socket connector type	C13
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
10	0070-24110-WATERPR OOF
22	0070-24122-WATERPR OOF
24	0070-24224-WATERP ROOF
27	0070-24127-WATERPR OOF
32	0070-24232-WATERP ROOF
55	0070-24143-WATERP ROOF-L
65	0070-24265-WATERP ROOF
75	0070-24275-WATERP ROOF
86	0070-24286-WATERP ROOF

Otras imágenes

