

Cámara IP bullet IDIS 2Mpx WDR H.265 LEDs antivandálica, exterior

DC-T4217WRX



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica fija 2.8mm
- Día/noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- LEDs IR alcance 20m
- Resistencia antivandálica IK10
- Protección IP66 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	1920x1080
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Óptica fija 2.8mm
Apertura	F2.0
Iris	Iris fijo
Ángulo de visión	111.6°(H), 61.45°(V), 127.3°(P)
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F1.8), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10.000), Antiparpadeo, Shutter baja velocidad (1 ~ 1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	20m (2ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On / Off / HSBC
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	-
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Línea virtual
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Nivel compresión vídeo	Básico, Estándar, Alto, Muy alto
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Compresión de audio	-
Audio bidireccional	-
Protocolo de cámara IP	Modo DirectIP: DirectIP, IDIS, ONVIF
Velocidad de frames	30ips: 1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
Multi-stream de vídeo	Modo DirectIP: Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP (configuración cero), RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™, IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	-
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección movimiento, Sabotaje, Cruce de línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	-
Entrada / Salida de alarma	-
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67 (uso exterior)
Dimensiones (ØxAI)	70.1mm x 65mm X 182.7mm
Peso	0.34kg
Temperatura funcionamiento	-20°C ~ +55°C (Inicio por encima 0°C) Humedad: 0% ~ 90%
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
Consumo	PoE, IEEE 802.3af (Clase 2), 5.4W
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA

