

MPN: 0070-24222-AC-M

Monitor de vigilancia de 22" Full-HD

24/7. Diseño de chasis metálico - Alimentación AC

El monitor Ernitec de 22" TFT-LED ofrece un alto rendimiento diseñado para brindar claridad y un funcionamiento ininterrumpido para uso de seguridad 24/7 cuando deseas que tu pantalla dure. Con un tiempo de respuesta de 5ms, una resolución de 1920x1080 y color de 24 bits, cada imagen cobra vida con gran detalle, movimiento fluido y transiciones sin interrupciones. Equipado con entradas versátiles que incluyen HDMI 2.0 y VGA. Incluso hemos añadido 2 entradas BNC para que puedas agregar fácilmente cámaras analógicas al monitor. Características como el filtro de peine 3D y la reducción de ruido de video garantizan visuales nítidos y claros. Con una construcción robusta y un diseño cuidadoso, es la elección ideal para entornos profesionales. Tamaño VESA: 100x100



- 2 entradas BNC + 1 salida BNC
- Incluye cable de alimentación EU + UK

Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	250 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	250 cd / m ²
	Diagonal pantalla	22 "
	Matriz de píxeles	0.248 x 0.248 mm
	Número de colores de pantalla	16.7 million colours
	Pantalla anti-reflejo	Yes
	Profundidad de color	24 bit
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	47,7 cm
	Tamaño visible, vertical	26,8 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en	English, French

Ergonomics	pantalla (OSD)	English, French
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm
	VESA	Yes
	Visualización en pantalla (OSD)	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - +85 °C
Other features	Accesorios incluidos	screw, cable holder, quick start guide
	Adaptador AC incluido	Yes
	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Dimensiones (AnxPxAl)	498 x 56 x 309 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	635 x 172 x 440 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	4100 g
	Soporte	VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Cables incluidos	Power, HDMI
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	25 W
	Voltaje de entrada AC	230V V
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

