Stacja dokująca USB 20 Gbps M.2 dla 2 x M.2 NVMe PCIe SSD z funkcją klonowania

Opis

Stacja M2 Delock umożliwia instalację dwu M.2 PCIe NVMe SSD i można ją podłączyć do PC lub laptopa przez USB.

Funkcj? klonowania M.2 PCIe SSD

Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawartości SDD z pominięciem PC.

Urz?dzenia testuj?ce

Pamięć jest po prostu wciskana do mocnej obudowy i może być natychmiast wykorzystywana. Bez śrubek, narzędzi ani akcesoriów, co zapewnia natychmiastową wymianę SSD.



Numer artykułu 64364

EAN: 4043619643646

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ żeński
  2 x gniazdo z wpustem M M.2
  1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Chipset: JMicron JMS586U
- Obsługuje moduły M.2 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Szybkość transmisji danych do 20 Gbps
- Obsługa UASP
- Obsługa TRIM
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Przycisk funkcji:
  1 x przycisk klonowania
  1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Bootowalny
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 25 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 75 x 75 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: FJ-SW618SE
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prą du przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,6 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 82,5 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 81,1 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,05 W

Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca M.2
- Zewnętrzny zasilacz
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm (zasilanie)
- Instrukcja obsługi

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia











Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Funktion:	**Netzteilspezifikation** Hot Plug Plug & Play Bootfähig
Spezifikation:	**Netzteilspezifikation** NVM Express (NVMe)
Unterstütztes Betriebssystem:	**Netzteilspezifikation** Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Linux Kernel 6.5 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	**Netzteilspezifikation** Power, Zugriff und Kopierstatus
Unterstütztes Modul:	**Netzteilspezifikation** M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis

Schnittstelle

Anschluss:	**Netzteilspezifikation** 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 2 x M.2 Key M Slot

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	**Netzteilspezifikation** JMicron JMS586U
Datentransferrate:	**Netzteilspezifikation** bis zu 20 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kabellänge:	**Netzteilspezifikation** 25 cm
Länge:	**Netzteilspezifikation** 75 mm
Breite:	**Netzteilspezifikation** 75 mm
Höhe:	**Netzteilspezifikation** 16 mm
Farbe:	**Netzteilspezifikation** schwarz

Netzteil

Netzteil Typ:	**Netzteilspezifikation** Euro-Steckernetzteil
Modellkennung:	**Netzteilspezifikation** FJ-SW618SE
Eingangsspannung:	**Netzteilspezifikation** 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	**Netzteilspezifikation** 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	**Netzteilspezifikation** 0,6 A
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung:	**Netzteilspezifikation** 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	**Netzteilspezifikation** 82,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	**Netzteilspezifikation** 81,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	**Netzteilspezifikation** 0,05 W

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**