

MPN: VLSP65AB

## Conjunto de altavoces activos, 2x30W, 5,25", Negro

Altavoces estéreo profesionales con un diseño robusto y duradero para salas de reuniones, conferencias y aulas.

Altavoces profesionales con función de ahorro de energía en modo de espera.

El VLSP65AW es un modelo mejorado con entradas balanceadas y un potente sistema de altavoces estéreo adecuado para salas de reuniones, conferencias, aulas y más. A pesar de su diseño compacto, el VLSP65AW ofrece un sonido excelente gracias al uso de unidades de altavoces de 2 vías integradas.

El VLSP65AW está equipado con un potente subwoofer y una unidad combinada de medios y tweeter que contribuye a un sonido potente y de gran calidad.



Los soportes de altavoces están incluidos y se pueden usar en posición horizontal y vertical. El sistema incluye un cable de altavoz de 10 metros para su uso entre la unidad activa y la pasiva.

- 2 x 30 vatios de altavoces activos
- Modo ECO automático después de 90 segundos (Menos de 0,5 vatios)
- Entradas de audio: 2xRCA + estéreo de 3,5 mm
- Salida estéreo / mono conmutables
- Un par de altavoces (uno activo + uno pasivo)
- Cable de alimentación de 230V de 140 cm

## Especificaciones

|                |                                                    |               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Audio          | Alimentación altavoces RMS                         | 30 W          |
|                | Sensibilidad                                       | 88 dB         |
| Front speakers | Alimentación altavoces frontales RMS               | 30 Watt       |
|                | Diámetro del tweeter del altavoz frontal           | 1 "           |
|                | Diámetro del woofer del altavoz frontal (imperial) | 5,25 "        |
|                | Tipo de altavoz frontal                            | 2-way         |
| Loudspeakers   | Diámetro del tweeter (imperial)                    | 1 "           |
|                | Diámetro del woofer (imperial)                     | 5,25 "        |
|                | Número de conductores                              | 2             |
|                | Tipo de altavoz                                    | 2-way         |
|                | Woofer                                             | Yes           |
| Other features | Blindaje magnético                                 | Yes           |
|                | Color de carcasa                                   | White         |
|                | Impedancia del altavoz frontal                     | 4 $\Omega$    |
|                | Peso del altavoz                                   | 6,36 g        |
|                | Rango de frecuencia del altavoz frontal            | 45 - 20000 Hz |

|                     |                                            |                        |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Other features      | Sensibilidad del altavoz frontal           | 88 dB                  |
|                     |                                            |                        |
| Packaging content   | Cables incluidos                           | AC                     |
|                     | Kit de montaje                             | Yes                    |
|                     | Soportes de montaje incluidos              | Yes                    |
| Performance         | Canales de salida de audio                 | 2.0 canales            |
|                     | Certificación                              | CE                     |
|                     | Color producto                             | Black                  |
|                     | Control de volumen                         | Rotary                 |
|                     | Interruptor de encendido/apagado           | Yes                    |
|                     | Material de la carcasa                     | Plastic                |
|                     | Potencia nominal RMS                       | 60 W                   |
|                     | Uso recomendado                            | Universal              |
| Ports & interfaces  | 3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada         | Yes                    |
|                     | Conectividad de entrada de línea           | 3,5 cm                 |
|                     | Entrada de 6,35 mm (1/4 pulgada)           | 1                      |
|                     | Entradas RCA de audio                      | 1                      |
|                     | Tecnología de conectividad                 | Wired                  |
| Power               | Actual                                     | 1 A                    |
|                     | Consumo de energía (en espera)             | 0,5 W                  |
|                     | Consumo de energía (típico)                | 75 W                   |
|                     | Fuente de alimentación                     | AC                     |
|                     | Tipo de alimentación                       | AC                     |
|                     | Voltaje de entrada AC                      | 230 - 240 V            |
| Technical details   | Colocación de altavoces                    | Wall-mountable         |
|                     | Conector(es)                               | RCA, Minijack, Phoenix |
|                     | Impedancia                                 | 4 Ω                    |
|                     | Número de altavoces                        | 2                      |
|                     | Plug and play                              | Yes                    |
|                     | Rango de frecuencia                        | 45 - 20000 Hz          |
|                     | Salida de potencia de música máxima (PMPO) | 300 W                  |
|                     | Tweeter                                    | Yes                    |
| Vendor information  | Brand Name                                 | Vivolink               |
|                     | Warranty                                   | 3 Año/s                |
| Weight & dimensions | Longitud del cable                         | 10 m                   |

## Otras imágenes

