



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2668 x 1520 Pixeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW2441S-S-0280B

Nombre del producto : DH-IPC-HFW2441S-S-0280B

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 52°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Colocación soportada *	Exterior	Simetría/Efecto espejo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máscara de privacidad	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Modo día / noche	✓	Tasa de bits	12 kbps-6144 kbps
Rango dinámico	120 dB	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tipo de montaje *	Pared	Audio	
Color del producto *	Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Material de la carcasa	Metal	Micrófono incorporado	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Cámara fotográfica		Conexión	
Iluminación mínima	0 lx	Ethernet *	✓
Ángulo de rotación	360°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	114°	Bluetooth *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Número de usuarios	6 usuario(s)
Alcance de bandeja	0 - 360°	Vista viva	✓
Balance de blancos	Auto, Manual, Street lamp, Natural	Medios de almacenaje	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	HDD incorporado *	✗
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100.000 s	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Sensor de la imagen		Memoria interna	128 MB
Número de sensores	1	Capacidad de ROM	128 MB
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de sensor *	CMOS	Seguridad	
Sistema de lentes		Espejo	✓
Distancia de detección	63,6 m		
Distancia de observación	25,4 m		
Distancia de reconocimiento	12,7 m		
Enfoque fijo	✓		

Sistema de lentes		Características de administración	
Distancia de identificación	6,4 m	Navegador web	✓
Apertura mínima	1,6	Control de energía	
Distancia focal fija	2,8 mm	Alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	0,9 m	Consumo energético	2,5 W
Visión nocturna		Consumo de energía (max)	4,2 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3,3 W
Distancia de visión nocturna	30 m	Voltaje de salida CC	12
Tipo de LED	IR	Condiciones ambientales	
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2668 x 1520 Píxeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Total de megapíxeles *	4 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Ancho	166,2 mm
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Profundidad	70 mm
Emisión de vídeo	✓	Altura	70 mm
Reducción de ruido	✓	Peso	480 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Empaquetado	
		Peso del paquete	590 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172539830

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.