

MPN: POEINJ-60W-UK

Inyector PoE de 60W 802.3af/at Reino Unido

El POEINJ-60W es un dispositivo PoE (Power over Ethernet) Gigabit de un solo puerto con dos puertos RJ45: uno para la entrada de datos Ethernet y otro para la salida integrada de datos y suministro de energía. Dado que la fuente de alimentación en sí no tiene la función de conmutación de datos, necesita trabajar junto con un conmutador de red. Mezcla los datos del conmutador de red con la fuente de alimentación y transmite los datos y la energía al terminal remoto alimentado a través del cable de red. Esto puede resolver las restricciones de diseño debido a la línea de alimentación de ingeniería. El dispositivo puede proporcionar alimentación PoE a aquellos dispositivos Ethernet que cumplan con el estándar internacional IEEE802.3af/atPoE++, como enrutadores, conmutadores, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP, terminales de red industriales y cámaras de red, entre otros. Ofrece soluciones de ingeniería eficientes para ubicaciones donde no hay energía disponible en el extremo remoto o donde el uso de energía a través del cable Ethernet aumenta la fiabilidad del sistema y simplifica la instalación del equipo.

- Protección de energía para sobretensión/subtensión de entrada, sobretensión de salida y protección contra cortocircuitos por sobrecorriente en cada salida y otras funciones
- Fiabilidad del sistema: MTBF100k horas
- Interferencia conducida (CE) e interferencia radiada (RE), conforme a la norma EN55032, EN55024
- Inyector PoE activo



Especificaciones

Features	Características de protección de alimentación	Over current, Over voltage, Short circuit, Under power
	Certificación	CE, FCC, UL
	Color producto	Black
	Conformidad RoHS	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Plug and play	Yes
Network	Alimentación PoE	Yes
	Cable estándar	Cat5
	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
	Tipo de interfaz Ethernet	Gigabit Ethernet
	Tipos de cables compatibles	Cat5
	Velocidades datos Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	20 - 80 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-20 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 40 °C

Packaging content	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	2
Power	Alimentación PoE por puerto	60 W
	Apto para su uso en el país / ubicación	United Kingdom
	Tipo de enchufe de alimentación	Type G
	Voltaje alimentación PoE	55 V
	Voltaje de entrada del adaptador AC	100 - 240 V
Technical details	Certificados de sostenibilidad	RoHS
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	2 Año/s

Otras imágenes

