

MPN: LVO231812UNI

Cables de conexión de fibra LC

Uniboot a LC Uniboot dúplex OM4 3m

3.0mm LSZH (Grado C)

Este cable Uniboot ofrece una serie de características excepcionales para llevar tu configuración de red al siguiente nivel. Los cables Uniboot tienen ambos conductores de fibra recubiertos en una sola chaqueta, lo que permite un mayor flujo de aire en el rack. Esto también significa que la pérdida de inserción es baja. Otra característica especial del cable Uniboot es la opción de cambiar las polaridades; simplemente quita la cubierta superior y puedes intercambiar los conectores para cambiar la polaridad, sin necesidad de cambiar a otro cable con Uniboot. Este cable cumple con el estándar de fibra OM4 para conectarse a redes de alta velocidad y redes heredadas como 10/40/100 gigabit. Este estándar de cable es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. El cable está hecho de material LSZH para cumplir con los estándares de Telecordia, EIA TIA o IEC.



- UniBoot para minimizar la pérdida de inserción
- Fácil de manejar
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Pre-testado con informe de prueba
- Polaridad Reversible—con unos simples pasos, la polaridad de los conectores de los cables de conexión de fibra LC Uniboot puede ser invertida sin necesidad de reterminación del conector.
- Pestillo de Liberación Rápida—el pestillo del cable de conexión de fibra LC Uniboot permite la liberación rápida y fácil de este conector del panel adaptador, lo cual es muy útil en la creciente tendencia de aplicaciones de alta densidad.

Especificaciones

Features

Certificación	Rohs
Color producto	Blue
Conector 1	LC/UPC
Conector 1 género	Male
Conector 2	LC/UPC
Conector 2 género	Male
Conformidad REACH	Yes
Conformidad RoHS	Yes
Diámetro del revestimiento	125 µm
Estructura modo fibra	Multi-mode
Full duplex	Yes
Género del conector	Male/Male
Libre de halógeno	Yes
Longitud del cable	3 m
Longitudes de onda soportadas	850 nm
Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
Pérdida de devolución	37,23 dB

Features	Tipo de cable	Duplex
	Tipo de fibra óptica	OM4
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	Certificados de sostenibilidad	REACH, RoHS
	Conformidad sostenibilidad	Yes
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
1,0	LVO231810UNI
2,0	LVO231811UNI
3,0	LVO231812UNI
5,0	LVO231813UNI
10,0	LVO231815UNI
15,0	LVO231820UNI
20,0	LVO231825UNI
25,0	LVO231823UNI

Otras imágenes

