

ZYXEL

Zyxel GS1200-5V3 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Escritorio Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-5V3-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-5V3

Zyxel GS1200-5V3. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Factor de forma: Escritorio



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Número de grupos de multidifusión filtrados	128
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administación basada en web	✓	Montaje en rack *	✗
Puertos e Interfaces		Apilable *	✗
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Factor de forma	Escritorio
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Indicadores LED	✓
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sin ventilador	✓
		Tiempo medio entre fallos	1375342 h
Soporte 10G *	✗	Control de energía	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Fuente de energía *	Corriente alterna
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Control de transmisión de tormentas	✓	Consumo de energía (max)	2,718 W
Soporte VLAN	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Tramas Jumbo	15	Disipación del calor	9,274 BTU/h
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	121 mm
Características de DHCP	DHCP client	Profundidad	75 mm
IGMP	✓	Altura	26 mm
Protección mediante contraseña	✓	Peso	172 g

Seguridad		Aprobaciones reguladoras	
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Certificación	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937649853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.