

FICHA TÉCNICA



MODELO:
5300

REGLAMENTO
(EU) 2016/425

NORMATIVA:
EN 166:2001 - EN 170:2002

FABRICANTE:
SAFETY UMANNA S.L.

DESCRIPCIÓN:
GAFAS DE PROTECCIÓN
MONTURA UNIVERSAL AIRE
OCULAR CLARO 2C-1,2 UV 1 F



MARCADO:
MARCADO OCULAR: P 1 F 2C-1,2 CE • MARCADO MONTURA: P EN 166 F CE

CARACTERÍSTICAS:

- La gafa de protección de montura universal AIRE 5300 está diseñada para ofrecer el máximo nivel de confort y de protección frente a los impactos, por su diseño envolvente se adapta cómodamente al contorno de la cara.
- Está compuesta por un ocular monolente de policarbonato claro, con tratamiento antirayaduras para una mayor duración útil de la gafa y de clase óptica 1, para usos prolongados sin que afecte a la visión. El ocular está indicado además como protección frente a la Radiación Ultravioleta (2C-1,2).
- Con plaquetas de apoyo nasal fabricadas en silicona, blanda y resistente, para una mayor comodidad y varillas de nylon extensibles para un mayor ajuste.
- Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s).
- Es una gafa muy cómoda y ligera que esta especialmente diseñada para su uso en jornadas completas de trabajo. Peso: 29 g.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en todas aquellas situaciones donde el usuario deba protegerse los ojos frente a Impactos de partículas a Gran Velocidad y Baja Energía (45m/s).
La calidad óptica 1 garantiza que pueden ser usadas durante un turno seguido de trabajo sin ocasionar ningún tipo de molestia ocular a la mayor parte de los usuarios.



Organismo Notificado que ha certificado el EPI.
Este EPI ha sido sometido a Examen CE de tipo y certificado con el N.º AC 20144.
Por CERTOTTICA. Organismo Notificado N.º 0530.

www.umanna.es

Para cualquier información diríjase a:
SAFETY UMANNA S.L., C/ Impresores, 20, 28660 Boadilla del Monte, Madrid- España
Telf. 0034 925192027 • E-mail. calidad@umanna.es