


MPN: FIB122002

Cable de Fibra Óptica, ST-SC, Multimodo, Dúplex, OM3 (Azul Aqua), 2m

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm con insensibilidad a la curvatura presenta menos atenuación cuando se dobla o tuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Blue
	Conector 1	ST/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	SC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	2 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM3
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	50/125 µm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB1200005	FIB1220005-2	FIB1220005	
1,0	FIB120001	FIB122001-2	FIB122001	FIB122001-4
2,0	FIB120002	FIB122002-2	FIB122002	FIB1220005-4
3,0	FIB120003	FIB122003-2	FIB122003	FIB122003-4
5,0	FIB120005	FIB122005-2	FIB122005	FIB122005-4
7,0	FIB120007	FIB122007-2	FIB122007	FIB122007-4
10,0	FIB120010	FIB122010-2	FIB122010	FIB122010-4
15,0	FIB120015	FIB122015-2	FIB122015	FIB122015-4
20,0	FIB120020	FIB122020-2	FIB122020	FIB122020-4
25,0	FIB120025	FIB122025-2	FIB122025	FIB122025-4