Klucz dynamometryczny Click-Torque C 4 z przełączalną grzechotką, 1/2" x 60-300 Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



EAN:	4013288193247	**Wymiar:**	620x60x60 mm
Numer części:	05075623001	**Waga:**	1660 g
Numer artykułu:	Click-Torque C 4	**Kraj pochodzenia:**	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z czopem lub gniazdem wejściowym czworokątnym 1/2", grzechotką przełączalną z 45 zębami
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 60-300 Nm; Dokładność pomiaru do ±3% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.

Dokładność



Dokładność pomiaru do ±3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

Do dokręcania w prawo



Przełączalne klucze dynamometryczne Click-Torque przeznaczone do dokręcania w prawo.

Solidna konstrukcja



Bardzo wytrzymała konstrukcja z przełączalną grzechotką (45 zębów) i ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.


Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 4 z przełączalną grzechotką, 1/2" x 60-300 Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075623001	1/2"	1.0	60-300	45-220	595	140	47	43	18.5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de