



TP-Link INSIGHT S355 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared



Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S355(2.8MM)

Nombre del producto : INSIGHT S355

- Súper alta definición de 5MP y 24 horas a todo color
 - Análisis de personas y vehículos
 - Clasificación de personas y vehículos
 - Detección inteligente
 - Tecnología de mejora de vídeo inteligente
 - Defensa activa y audio bidireccional
 - Resistente al agua IP67
 - Tecnología de compresión H.265+
- Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC ± 5%, Max. 9.7 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.7 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanco

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	número de micrófonos	1
Colocación soportada *	Exterior	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Conexión	
Distancia de funcionamiento máximo	64 m	Ethernet *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Modo día / noche	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Filtro de corte infrarrojo	✓	Wifi *	✗
Visualización a distancia	✓	Bluetooth *	✗
Rango dinámico	120 dB	Vista viva	✓
Diseño		Medios de almacenaje	
Factor de forma *	Bala (forma)	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de montaje *	Pared	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Color del producto *	Blanco	Puertos e Interfaces	
Material de la carcasa	Metal	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Funciones de protección	Resistente al agua	Enchufe de entrada de CC	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Seguridad	
Resistente a la intemperie	✓	Construido en la sirena	✓
Cámara fotográfica		Protección mediante contraseña	✓
Iluminación mínima	0 lx	Detección de movimiento en vídeo	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111.4°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.8°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Sensor de movimiento	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Espejo	✓
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	64 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Distancia de observación	27 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento	16 m	Administración basada en web	✓
Apertura máxima	1,6	Navegador web	✓
Distancia de identificación	6 m	Administrado a través de la nube *	✓
Distancia focal fija	2,8 mm	Botón de restaurar	✓
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC, PoE
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (max)	9,7 W
Vídeo		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,7 W
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles	Voltaje de salida CC	12
Total de megapíxeles *	5 MP	Condiciones ambientales	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Grabación de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso y dimensiones	
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Ancho	74 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura	74 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Longitud	184 mm
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Peso	525 g
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados	✓	Número de cámaras *	1
Sistema de audio	De 2 vías	Kit de montaje	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Tornillos incluidos	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law	Manual de usuario	✓
Frecuencia de muestreo	8 kHz		
Micrófono incorporado	✓		



1210002606363



8885020628104

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.