

ZYXEL

Zyxel Nebula FWA70 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet 5G

Marca : Zyxel

Código del producto: FWA70-EU0102F

Nombre del producto : Nebula FWA70

Zyxel Nebula FWA70. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Generación de red móvil: 5G, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM. Código IP (International Protection): IP55, Indicadores LED: Estado. Certificación: CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free)



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✓		
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Diseño	
Conexión		Código IP (International Protection)	IP55
Ethernet *	✓	Indicadores LED	Estado
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet	Aprobaciones regulatoras	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s	Certificación	CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free)
Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Contenido del embalaje	
Reenvío de puertos	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Incluye inyector PoE	✓
Traspase VPN	✓	Antena	
Redes móviles		Diseño de la antena *	Interno
Generación de red móvil	5G	Ganancia de la antena (max)	9 dBi
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Cantidad de antenas	4
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM	Control de energía	
Puertos e Interfaces		Alimentación *	CC, PoE
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Consumo energético	15 W
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 55 °C
Características de administración		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Botón de restaurar	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Cortafuegos stateful	✓		

Seguridad		Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	68 mm
Filtro de dirección IP	✓	Profundidad	150 mm
Filtro de URL	✓	Altura	200 mm
Soporte DMZ	✓	Peso	660 g
Traducción de direcciones de red (NAT)	✓	Empaquetado	
Protocolos		Ancho del paquete	225 mm
DHCP, servidor	✓	Profundidad del paquete	275 mm
		Altura del paquete	100 mm
		Peso del paquete	1,36 kg
		Tipo de embalaje	Caja



4718937652860

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.