

MPN: LVN6030SOUT

# Cable de Red Exterior Cat6a ALTA FLEXIBILIDAD S/FTP 30m

Cable de Red Exterior CAT6A ALTA FLEXIBILIDAD S/FTP

El cable de parcheo Lanview ALTA FLEXIBILIDAD PUR está diseñado para entornos industriales o exteriores. Los cables PUR son ideales para áreas adversas con grandes beneficios de resistencia a los rayos UV y al aceite. Los cables Lanview PUR cumplen con la Clase EA/500MHz hasta Ethernet 10G, adecuados para aplicaciones de Voz, Datos y Video. ALTAMENTE flexible y compatible con el canal Fluke DSX-8000.

- Diseñado en Dinamarca
- MUY suave y flexible
- Rango Térmico: -40° a 85°C
- Resistencia a Ácidos, Aceite, Microbios, Químicos, UV e Hidrolisis
- Adecuado para aplicaciones de Voz, Datos y Video



## Especificaciones

|              |                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Certificates | Certificación                           | RoHS, CE           |
| Features     | Alimentación PoE                        | Yes                |
|              | Apto para uso en exteriores             | Yes                |
|              | Arranque de cable sin enganche          | Yes                |
|              | Blindaje de cable                       | S/FTP (S-STP)      |
|              | Blindaje del conector                   | Yes                |
|              | Cable estándar                          | Cat6a              |
|              | Color producto                          | Black              |
|              | Compartimento de cable moldeado         | Yes                |
|              | Conector 1                              | RJ45               |
|              | Conector 1 género                       | Male               |
|              | Conector 2                              | RJ45               |
|              | Conector 2 género                       | Male               |
|              | Conformidad RoHS                        | Yes                |
|              | Forma del cable                         | Round              |
|              | Frecuencia                              | 500 MHz            |
|              | Longitud del cable                      | 30 m               |
|              | Material conductor                      | Copper             |
|              | Material cubierta                       | Polyurethane (PUR) |
|              | Material del blindaje del conector      | Copper alloy       |
|              | Plug and play                           | Yes                |
|              | Resistente al aceite                    | Yes                |
|              | Revestimiento de contactos del conector | Gold               |
|              | Tamaño de cable AWG                     | 26                 |

|                        |                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Features               | Tipo alimentación PoE soportada     | PoE+                |
|                        | Tipo de interfaz Ethernet           | 10 Gigabit Ethernet |
|                        | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s        |
| Operational conditions | Temperatura de funcionamiento (T-T) | -40-85 °C           |
| Other features         | Diámetro del cable                  | 6 mm                |
| Vendor information     | Brand Name                          | Lanview             |
|                        | Warranty                            | 5 Año/s             |

# Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |              |
|--------------------|--------------|
| 0,25               | LVN60025SOUT |
| 0,5                | LVN6005SOUT  |
| 1,0                | LVN601SOUT   |
| 1,5                | LVN601,5SOUT |
| 2,0                | LVN602SOUT   |
| 3,0                | LVN603SOUT   |
| 5,0                | LVN605SOUT   |
| 7,5                | LVN607,5SOUT |
| 10,0               | LVN6010SOUT  |
| 15,0               | LVN6015SOUT  |
| 20,0               | LVN6020SOUT  |
| 25,0               | LVN6025SOUT  |
| 30,0               | LVN6030SOUT  |
| 35,0               | LVN6035SOUT  |
| 40,0               | LVN6040SOUT  |
| 45,0               | LVN6045SOUT  |
| 50,0               | LVN6050SOUT  |
| 60,0               | LVN6060SOUT  |
| 75,0               | LVN6075SOUT  |
| 80,0               | LVN6080SOUT  |
| 305,0              | LVN6305SOUT  |

## Otras imágenes

