

MPN: 0070-24117-P-5:4

Monitor de vigilancia de 17" HD 1280x1024 píxeles, formato 5:4, operativo 24/7. Entradas: 1x HDMI, 1x VGA, 2x BNC. Salida: 1x BNC, 2 altavoces.

Monitor de seguridad de alto rendimiento operativo 24/7 para cuando necesitas que tu pantalla dure. Ernitec ofrece con este monitor una pantalla de última generación. Hemos añadido una entrada BNC para que puedas conectar fácilmente tu cámara analógica al monitor.

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Tamaño de pantalla: 17"
Área activa de visualización (mm): 337.920mm(An)×270.336mm(AI)
Modo de visualización: 5:4
Tipo de LED: TFT-LED
Resolución: 1280×1024
Colores de pantalla: 16.7M
Paso de píxel (mm): 0.264(An)×0.264(AI)
Brillo (nits): 250cd/m²
Relación de contraste: 1000:1
Ángulo de visión: 178(An) / 178(AI)
Tiempo de respuesta: 5ms
Retroiluminación: LED

ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI 2.0 x 1
VGA x 1
Entrada BNC x 2
Salida BNC x 1
Altavoces: 2x 3W (Estéreo)

VIDEO

Sistema de color: PAL/NTSC/SECAM
Control OSD: Autoajuste, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma.
Filtro de peine 3D: Sí
Reducción de ruido de video: Sí

ENERGÍA Y MONTAJE

Alimentación: DC12V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo: -30 a +85 °C
Consumo de energía: ≤25W
Menú: Inglés y otros
Montaje/peso: Montaje de pie, montaje VESA /7.5kg
MTBF: 50000 Horas
Tamaño VESA: 75x75

- 2 entradas BNC + 1 salida BNC



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	170 °
	Ángulo de visión, vertical	170 °
	Brillo de la pantalla	250 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	250 cd / m ²
	Diagonal pantalla	17 "
	Matriz de píxeles	0.264(H)×0.264(V) mm
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto nativa	5:4
	Resolución de pantalla	1280 x 1024 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	33,7 cm
	Tamaño visible, vertical	27 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	75 x 75 mm
	VESA	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAI)	337.920mm(W)×270.336mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAI)	382 x 45 x 315 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	442 x 110 x 414 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	2500 g
	Power consumption	15 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal	PAL, NTSC, SECAM

Other features	analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 75 x 75 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	Power
	Guía de inicio rápido	Yes
	Longitud cable HDMI	1 m
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	No
	HDMI	Yes
	Puertos de entrada BNC	1
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	15 W
	Tipo de alimentación	Industrial
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s