

NETGEAR GS752TXUP Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS752TXUP-300EUS

Nombre del producto : GS752TXUP



NETGEAR GS752TXUP. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Gris
Administrado a través de la nube	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Nivel de ruido	37,3 dB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Tiempo medio entre fallos	191643 h
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Fuente de energía *	AC/PoE
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+, PoE++ (4PPoE)
		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	32
		Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	16
Soporte 10G *	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	640 W
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	256	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	130,94 Mpps	Profundidad	310 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	43 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Peso	4,79 kg
Diseño			
Montaje en rack *	✓		
Factor de forma	1U		



0606449173475



606449173475

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.