



GOTR-1D-HD*P2

Transformador de vídeo

TR-1D-HD*P2 é concebido para a transmissão do sinal de vídeo através de um cabo de par trançado. O dispositivo adapta a impedância do cabo coaxial 75 Ω para a impedância do cabo simétrico, permitindo a transmissão do sinal de vídeo a uma distância de até 250m @ 720p / 150m @ 1080p (cabo de par trançado da categoria 5e) e elimina as interferências assimétricas.

Preste atenção à correcta ligação dos terminais (+) e (-). A ligação inversa irá causar a distorção da imagem.

Incluído na embalagem:	2 un. O preço indicado é por uma embalagem
Padrão:	• AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Tipo de dispositivo:	Passivo
Número de canais:	1
Alcance de transmissão de vídeo:	• 250 m @ 720p - UTP da cat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP da cat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP da cat. 5e
Voltagem de en/sa 75 Ω (CVBS):	1 Vpp
Atenuação:	• 4.43 MHz @ 0.43 dB • 11 MHz @ 0.65 dB • 21 MHz @ 0.93 dB • 38 MHz @ 1.54 dB • 42 MHz @ 1.90 dB • 67.5 MHz @ 2.10 dB A atenuação aplica-se a dois dispositivos ligados entre si
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedância do conector coaxial:	75 Ω
Impedância de conector simétrico:	100 Ω
Tipo de conector coaxial:	BNC Conector com cabo
Tipo de conector simétrico:	Bornes à mola
Temperatura de operação:	-10 °C ... 70 °C
Humidade relativa do ambiente admissível:	< 95 %
Peso:	0.02 kg
Dimensões:	42 x 15.9 x 23 mm
Garantia:	Garantia de vida

* Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.