

MPN: B-UTP602B

## Cable de Red CAT6 U/UTP 2m, Azul

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Están fabricados con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 80 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Blindaje de cable</b>	U/UTP (UTP)	
	<b>Cable estándar</b>	Cat6	
	<b>Color producto</b>	Blue	
	<b>Conector 1</b>	RJ45	
	<b>Conector 1 género</b>	Male	
	<b>Conector 2</b>	RJ45	
	<b>Conector 2 género</b>	Male	
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes	
	<b>Frecuencia</b>	250 MHz	
	<b>Longitud del cable</b>	2 m	
	<b>Material conductor</b>	Copper-Clad Aluminium (CCA)	
	<b>Material cubierta</b>	Polyvinyl chloride (PVC)	
	<b>Revestimiento de contactos del conector</b>	Silver	
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	26/7	
	<b>Tecnología de cableado</b>	10/100/1000Base-T(X)	
	<b>Tipo de cable</b>	Cat6	
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded	
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	10000 Mbit/s	
	<b>Other features</b>	<b>Características técnicas</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
		<b>Serie producto</b>	Round Cable
<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)	
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect	
	<b>Warranty</b>	2 Año/s	

**Weight & dimensions**

**Díámetro exterior**

6 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,25	B-UTP60025S	B-UTP60025B	B-UTP60025G	B-UTP60025
0,5	B-UTP6005S	B-UTP6005B	B-UTP6005G	B-UTP6005-P
1,0	B-UTP601S	B-UTP601B	B-UTP601G	B-UTP601-P
1,5	B-UTP6015S	B-UTP6015B	B-UTP6015G	B-UTP6015-P
2,0	B-UTP602S	B-UTP602B	B-UTP602G	B-UTP602
3,0	B-UTP603S	B-UTP603B	B-UTP603G	B-UTP603
5,0	B-UTP605S	B-UTP605B	B-UTP605G	B-UTP605
7,5	B-UTP6075S	B-UTP6075B	B-UTP6075G	B-UTP6075-P
10,0	B-UTP610S	B-UTP610B	B-UTP610G	B-UTP610-P
15,0	B-UTP615S	B-UTP615B	B-UTP615G	B-UTP615
20,0	B-UTP620S	B-UTP620B	B-UTP620G	B-UTP620
25,0				B-UTP625
30,0				B-UTP630

Longitud del cable	Lavender	Orange	Pink	Purple
0,25		B-UTP60025O		B-UTP60025P
0,5		B-UTP6005O		B-UTP6005P
1,0		B-UTP601O	B-UTP601PI	B-UTP601P
1,5		B-UTP6015O	B-UTP6015PI	B-UTP6015P
2,0		B-UTP602O	B-UTP602PI	B-UTP602P
3,0	B-UTP603-P	B-UTP603O		B-UTP603P
5,0		B-UTP605O		B-UTP605P
7,5		B-UTP6075O		B-UTP6075P
10,0		B-UTP610O		B-UTP610P
15,0		B-UTP615O		B-UTP615P
20,0		B-UTP620O		B-UTP620P
25,0				
30,0				

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,25	B-UTP60025R	B-UTP60025W	B-UTP60025Y
0,5	B-UTP6005R	B-UTP6005W	B-UTP6005Y

Longitud del cable	Red	White	Yellow
1,0	B-UTP601R-SOFTCAT	B-UTP601W	B-UTP601Y
1,5	B-UTP6015R	B-UTP6015W	B-UTP6015Y
2,0	B-UTP602R	B-UTP602W	B-UTP602Y
3,0	B-UTP603R	B-UTP603W	B-UTP603Y
5,0	B-UTP605R-SOFTCAT	B-UTP605W	B-UTP605Y
7,5	B-UTP6075R	B-UTP6075W	B-UTP6075Y
10,0	B-UTP610R	B-UTP610W	B-UTP610Y
15,0	B-UTP615R	B-UTP615W	B-UTP615Y
20,0	B-UTP620R	B-UTP620W	B-UTP620Y
25,0			
30,0			