

MPN: B-FTP602

## Cable de Red CAT6 F/UTP 2m, Gris

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se producen con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos. Además, este cable está fabricado con blindaje, lo que protege contra las EMI (interferencias electromagnéticas). Las EMI pueden causar diafonía entre circuitos, resultando en degradación de datos, aumento de errores y tasas de transmisión más lentas, pero al usar este cable blindado evitarás este problema.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 70 unidades.
- Blindaje F/UTP, protege contra EMI (interferencias electromagnéticas)
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado, con pines chapados en oro
- protecciones contra interferencias altas y bajas
- durabilidad mecánica para vibraciones

## Especificaciones

|                 |  |                                 |   |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| <b>Features</b> | <b>Blindaje de cable</b>                   | F/UTP (FTP)                     |   |
|                 | <b>Cable estándar</b>                      | Cat6                            |   |
|                 | <b>Color producto</b>                      | Grey                            |   |
|                 | <b>Conector 1</b>                          | RJ45                            |   |
|                 | <b>Conector 1 género</b>                   | Male                            |   |
|                 | <b>Conector 2</b>                          | RJ45                            |   |
|                 | <b>Conector 2 género</b>                   | Male                            |   |
|                 | <b>Conformidad RoHS</b>                    | Yes                             |   |
|                 | <b>Frecuencia</b>                          | 250 MHz                         |   |
|                 | <b>Longitud del cable</b>                  | 2 m                             |   |
|                 | <b>Material conductor</b>                  | Copper-Clad Aluminium (CCA)     |   |
|                 | <b>Material cubierta</b>                   | Polyvinyl chloride (PVC)        |   |
|                 | <b>Tamaño de cable AWG</b>                 | 27/7                            |   |
|                 | <b>Tipo de cable</b>                       | Cat6                            |   |
|                 | <b>Tipo de conductor</b>                   | Stranded                        |   |
|                 | <b>Velocidad de transferencia de datos</b> | 10000 Mbit/s                    |   |
|                 | <b>Other features</b>                      | <b>Características técnicas</b> | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
|                 |  | <b>Serie producto</b>           | Round Cable   |
|                 | <b>Packaging data</b>                      | <b>Cantidad por pack</b>        | 1 pieza(s)  |
|                 | <b>Vendor information</b>                  | <b>Brand Name</b>               | MicroConnect  |
| <b>Warranty</b> |  | 25 Año/s                        |   |

**Weight & dimensions**

**Díámetro exterior**

5,6 mm

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black       | Blue        | Green       | Grey       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 0,25               | B-FTP60025S | B-FTP60025B | B-FTP60025G | B-FTP60025 |
| 0,5                | B-FTP6005S  | B-FTP6005B  | B-FTP6005G  | B-FTP6005  |
| 1,0                | B-FTP601S   | B-FTP601B   | B-FTP601G   | B-FTP601   |
| 1,5                | B-FTP6015S  | B-FTP6015B  | B-FTP6015G  | B-FTP6015  |
| 2,0                | B-FTP602S   | B-FTP602B   | B-FTP602G   | B-FTP602   |
| 3,0                | B-FTP603S   | B-FTP603B   | B-FTP603G   | B-FTP603   |
| 5,0                | B-FTP605S   | B-FTP605B   | B-FTP605G   | B-FTP605   |
| 7,5                | B-FTP6075S  | B-FTP6075B  | B-FTP6075G  | B-FTP6075  |
| 10,0               | B-FTP610S   | B-FTP610B   | B-FTP610G   | B-FTP610   |
| 15,0               | B-FTP615S   | B-FTP615B   | B-FTP615G   | B-FTP615   |
| 20,0               | B-FTP620S   | B-FTP620B   | B-FTP620G   | B-FTP620   |

| Longitud del cable | Orange      | Pink         | Purple      | Red               |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 0,25               | B-FTP60025O | B-FTP60025PI | B-FTP60025P | B-FTP60025R       |
| 0,5                | B-FTP6005O  |              | B-FTP6005P  | B-FTP6005R        |
| 1,0                | B-FTP601O   |              | B-FTP601P   | B-FTP601R         |
| 1,5                | B-FTP6015O  | B-FTP6015PI  | B-FTP6015P  | B-FTP6015R        |
| 2,0                | B-FTP602O   | B-FTP602PI   | B-FTP602P   | B-FTP602R-SOFTCAT |
| 3,0                | B-FTP603O   | B-FTP603PI   | B-FTP603P   | B-FTP603R-SOFTCAT |
| 5,0                | B-FTP605O   |              | B-FTP605P   | B-FTP605R         |
| 7,5                | B-FTP6075O  |              | B-FTP6075P  | B-FTP6075R        |
| 10,0               | B-FTP610O   |              | B-FTP610P   | B-FTP610R         |
| 15,0               |             |              |             |                   |
| 20,0               |             |              |             |                   |

| Longitud del cable | White       | Yellow      |
|--------------------|-------------|-------------|
| 0,25               | B-FTP60025W | B-FTP60025Y |
| 0,5                | B-FTP6005W  | B-FTP6005Y  |
| 1,0                | B-FTP601W   | B-FTP601Y   |
| 1,5                | B-FTP6015W  | B-FTP6015Y  |
| 2,0                | B-FTP602W   | B-FTP602Y   |
| 3,0                | B-FTP603W   | B-FTP603Y   |

| Longitud del cable | White      | Yellow     |
|--------------------|------------|------------|
| 5,0                | B-FTP605W  | B-FTP605Y  |
| 7,5                | B-FTP6075W | B-FTP6075Y |
| 10,0               | B-FTP610W  | B-FTP610Y  |
| 15,0               |            |            |
| 20,0               |            |            |