



LevelOne GES-2126 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: GES-2126

Nombre del producto : GES-2126

LevelOne GES-2126. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de energía *	Corriente alterna
Capa del interruptor	L2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Administración basada en web	✓	Consumo de energía (max)	18 W
Puertos e Interfaces		Protección de sobrecarga	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Voltaje de protección contra sobretensión	8 kV
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Espeje de puertos	✓	Disipación del calor	61,42 BTU/h
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Peso y dimensiones	
Soporte de control de flujo	✓	Ancho	440 mm
Adición de vínculos	✓	Profundidad	190 mm
Control de transmisión de tormentas	✓	Altura	44,5 mm
Limitar tasa	✓	Peso	1,85 kg
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Contenido del embalaje	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Soporte VLAN	✓	Guía de configuración rápida	✓
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Estante de montaje	✓
Número de VLANs	32	Empaquetado	
Transmisión de datos		Tipo de embalaje	Caja
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s	Ancho del paquete	503 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	85 mm
		Peso del paquete	2,45 kg

Transmisión de datos		Sostenibilidad	
Número de colas	4	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Detalles técnicos	
Tramas Jumbo	9000	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	20 pieza(s)
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Longitud del palé	80 cm
Seguridad		Anchura del palé	120 cm
IGMP	✓	Altura del palé (en avión)	159,4 cm
Funciones de multidifusión		Aprobaciones reguladoras	
Multidifusión, soporte	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Diseño		Certificación	UKCA, FCC Class A
Montaje en rack *	✓	Datos logísticos	
Color del producto	Negro	Peso neto de caja	750 g
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Sistema	País de origen	China
Desempeño		Ancho de la caja principal	515 mm
Memoria Flash	2 MB	Longitud de la caja	360 mm
Nivel de ruido	0 dB	Alto de la caja principal	290 mm
Sin ventilador	✓	Peso del envase completo	10,6 kg
Tiempo medio entre fallos	43800 h	Cantidad por caja	4 pieza(s)



4015867229279



0846359058466



846359058466

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.