



## TP-Link LS1024G switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : TP-Link

Código del producto: LS1024G

Nombre del producto : LS1024G

TP-Link LS1024G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Conexión		Corriente de entrada	0.6 A
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	12,6 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Disipación del calor	42,77 BTU/h
Tasa de reenvío	35,712 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho	294 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	140 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	44 mm
Tramas Jumbo	10000	Contenido del embalaje	
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Cables incluidos	Poder
Diseño		Manual de usuario	✓
Montaje en rack *	✗	Estante de montaje	✓
Color del producto	Negro	Aprobaciones reguladoras	
Desempeño		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Sin ventilador	✓		
Tiempo medio entre fallos	1183684 h		



1210002602136

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.