




## LG 75TR3BQ-B pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

Marca : LG

Código del producto: 75TR3BQ-B

Nombre del producto : 75TR3BQ-B

LG 75TR3BQ-B. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Brillo de pantalla: 350 cd / m<sup>2</sup>, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Potencia de altavoz: 16 W. Color del producto: Negro, Interfaz de panel de montaje: 800 x 400 mm, Certificación: CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP. Consumo de energía (max): 396 W, Consumo energético: 167 W, Consumo de energía (apagado): 0,5 W. Ancho: 1712 mm, Altura: 1022 mm, Profundidad: 98 mm



| Exhibición                              |                         | Puertos e Interfaces                              |                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *               | 190,5 cm (75")          | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                       |
| Brillo de pantalla                      | 350 cd / m <sup>2</sup> | Puerto de salida S/PDIF                           | ✓                                       |
| Resolución de la pantalla               | 3840 x 2160 Pixeles     | Puerto - RS-232                                   | 1                                       |
| Tipo HD                                 | 4K Ultra HD             | Ergonomía                                         |                                         |
| Tipo de pantalla                        | VA                      | Color del producto                                | Negro                                   |
| Retroiluminación LED                    | ✓                       | montaje VESA                                      | ✓                                       |
| Tipo de retroiluminación LED            | Direct-LED              | Interfaz de panel de montaje                      | 800 x 400 mm                            |
| Razón de contraste (típica)             | 5500:1                  | Certificación                                     | CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP |
| Tiempo de respuesta                     | 6,5 ms                  | Control de energía                                |                                         |
| Pantalla táctil *                       | ✓                       | Consumo de energía (max)                          | 396 W                                   |
| Tecnología táctil                       | Multi-touch             | Consumo energético                                | 167 W                                   |
| Tipo de pantalla táctil                 | Infrarrojo              | Consumo de energía (apagado)                      | 0,5 W                                   |
| Número de puntos táctiles simultáneos   | 40                      | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                             |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil  | 10 ms                   | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                              |
| Ángulo de visión, horizontal            | 178°                    | Requisitos del sistema                            |                                         |
| Ángulo de visión, vertical              | 178°                    | Sistema operativo Windows soportado               | ✓                                       |
| Toque preciso                           | 1.5 mm                  | Sistema operativo MAC soportado                   | ✓                                       |
|                                         |                         | Sistema operativo Linux soportado                 | ✓                                       |
| Audio                                   |                         | Condiciones ambientales                           |                                         |
| Altavoces incorporados *                | ✓                       | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                               |
| Número de altavoces incorporados        | 2                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                |
| Potencia de altavoz                     | 16 W                    | Peso y dimensiones                                |                                         |
| Proyector                               |                         | Ancho *                                           | 1712 mm                                 |
| Proyector integrado *                   | ✗                       | Profundidad                                       | 98 mm                                   |
| Conexión                                |                         | Altura *                                          | 1022 mm                                 |
| Ethernet                                | ✓                       | Peso                                              | 42,8 kg                                 |
| Puertos e Interfaces                    |                         | Empaquetado                                       |                                         |
| Cantidad de puertos USB 2.0             | 1                       | Ancho del paquete                                 | 1863 mm                                 |
| Número de puertos de hub USB 2.0 Tipo A | 4                       | Profundidad del paquete                           | 225 mm                                  |
| Número de puertos HDMI                  | 3                       | Altura del paquete                                | 1148 mm                                 |
| Número de puertos USB Tipo C            | 1                       |                                                   |                                         |
| Cantidad de puertos de salida HDMI      | 1                       |                                                   |                                         |

| Puertos e Interfaces    |   | Contenido del embalaje |   |
|-------------------------|---|------------------------|---|
| Cantidad de puertos RGB | 1 | Manual de usuario      | ✓ |



0195174124987



195174124987



8806096536650

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.