

# Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - Matte



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB3297QSNP-B1
EAN/UPC	4948570124435

## Beschreibung

Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz, Matte

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.4 cm x 24.55 cm x 45.2 cm
Gewicht	9.5 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.