



## AISENS Cargador USB-C PD3.0 1 Puerto 1xUSB-C 20W, Blanco

**Marca :** AISENS

**Código del producto:** A110-0752

**Nombre del producto :** Cargador USB-C PD3.0 1 Puerto 1xUSB-C 20W, Blanco

Cargador USB-C PD3.0 1 Puerto 1xUSB-C 20W, Blanco

**AISENS Cargador USB-C PD3.0 1 Puerto 1xUSB-C 20W, Blanco:**

Cargador USB-C 20W para cargar móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.

Con Tecnología USB PD (USB Power Delivery) puede maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.

Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.

Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.

AISENS Cargador USB-C PD3.0 1 Puerto 1xUSB-C 20W, Blanco. Tipo de cargador: Interior, Alimentación: Corriente alterna, Compatibilidad del cargador: Universal. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Voltaje de salida máximo: 12,17 V. Número de puertos USB Tipo C: 1, Carga rápida, Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito. Color del producto: Blanco



| Desempeño                                                  |                                       | Control de energía                        |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Compatibilidad del cargador *                              | Universal                             | Tipos de enchufe de energía compatibles   | EU                 |
| Alimentación *                                             | Corriente alterna                     | Peso y dimensiones                        |                    |
| Número de puertos USB Tipo C                               | 1                                     | Ancho                                     | 27 mm              |
| Carga rápida                                               | ✓                                     | Profundidad                               | 42 mm              |
| Tecnología de carga rápida                                 | Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0    | Altura                                    | 42 mm              |
| Tipo de cargador *                                         | Interior                              | Empaquetado                               |                    |
| Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) * | 1                                     | Ancho del paquete                         | 160 mm             |
| Suministro de potencia USB                                 | ✓                                     | Profundidad del paquete                   | 120 mm             |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)    | 3.0                                   | Altura del paquete                        | 30 mm              |
| Funciones de protección de poder                           | Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito | Volumen del paquete                       | 576 cm³            |
| Diseño                                                     |                                       | Peso del paquete                          | 60 g               |
| Color del producto *                                       | Blanco                                | Tipo de embalaje                          | Envase para colgar |
| Control de energía                                         |                                       | Contenido del embalaje                    |                    |
| Voltaje de entrada                                         | 100 - 240 V                           | Cantidad por paquete                      | 1 pieza(s)         |
| Frecuencia de entrada                                      | 50 / 60 Hz                            | Adaptador AC incluido                     | ✓                  |
| Corriente de entrada                                       | 0.6 A                                 | Tipos de enchufe de alimentación incluido | EU                 |
| Voltaje de salida máximo                                   | 12,17 V                               | Aprobaciones reguladoras                  |                    |
| Voltaje de salida mínimo                                   | 3,4 V                                 | Certificados de conformidad               | CE, RoHS           |
| Potencia de salida del puerto 1                            | 20 W                                  | Sostenibilidad                            |                    |
| Corriente de salida (5V)                                   | 3 A                                   | Cumplimiento de sostenibilidad            | ✓                  |
| Corriente de salida (9V)                                   | 2,2 A                                 | Datos logísticos                          |                    |
| Corriente de salida (12V)                                  | 1,67 A                                | Ancho de la caja principal                | 285 mm             |
| Tipo de enchufe                                            | Tipo C                                | Longitud de la caja                       | 300 mm             |
|                                                            |                                       | Alto de la caja principal                 | 220 mm             |

**Datos logísticos**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Peso del envase completo | 6 kg                  |
| Volumen de caja          | 18810 cm <sup>3</sup> |
| Cantidad por caja        | 100 pieza(s)          |



8436574709537

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.