

MPN: LVO232550-100

Cable de fibra 12 x 9/125 OS2 LSZH para interior/exterior

Principalmente utilizado en instalaciones de datos como cableado troncal o en largas distancias donde se desea un gran ancho de banda. Este cable es adecuado para instalaciones tanto en interiores como en exteriores. Para instalaciones exteriores, se debe utilizar un conducto.



- Número de fibras: 12
- Tamaño de la fibra: 9µm
- Color: Amarillo
- Uso: Interior/Exterior

Especificaciones

Features	Certificación	ISO 11801 (2nd), EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 50290-2-27
	Color producto	Yellow
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad REACH	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	9 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Single-mode
	Fuerza compresiva	1500
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	100 m
	Longitudes de onda soportadas	1310, 1550, 1625 nm
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tipo de cable	Single mode
	Tipo de fibra óptica	OS2
	Tipo de pulido de conector	PC
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - 60 °C
Other features	Diámetro del tubo	2,8 mm
	Número de fibras ópticas	12
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	No contiene	Halogen

Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	6 mm
	Peso del cable	40 kg/km
	Radio de curvatura	6 cm