

MPN: RSL26U61BL

Armario Rack 19" 26U de Logon 600 x 1000mm Línea Servidor

Dimensiones del producto: 600 x 1000 x 1342mm

Los armarios rack independientes ofrecen las soluciones más ideales para oficinas y salas de sistemas en áreas de cableado e instalaciones de servidores. Los armarios, creados con una estructura altamente fuerte y robusta, son inigualables en su clase.

Con su estructura especialmente diseñada, los armarios pueden ser ensamblados y desensamblados fácilmente. Herramientas simples serán suficientes para ensamblar todo el armario. La puerta frontal con sistema de bisagra con resorte proporciona facilidad en la instalación y uso, ya que es intercambiable en la dirección deseada de apertura, desmontable e instalable sin necesidad de herramientas.

El modelo estándar de puerta trasera es una puerta de metal sólido. Es fácil de quitar, especialmente durante la reubicación, instalación y mantenimiento del armario y del sistema en su interior. Las puertas traseras fácilmente desmontables tienen un mecanismo de cierre de barril.

Las entradas de cable cepilladas de 3U de altura en la parte inferior y superior de la parte trasera del armario se proporcionan como configuración estándar de los armarios. Estas entradas de cable permiten la gestión de cables en la parte superior, trasera e inferior del armario. Como el techo está ubicado 10mm por encima de la parte superior del armario, no solo permite la ventilación pasiva sin la instalación de un módulo de ventilador, sino que también proporciona resistencia contra el agua y el polvo.

Gestión de Cableado Facilitada

Los armarios están diseñados para permitir la integración estructural del módulo de gestión de cables vertical.

Así, una mayor masa de cables puede ser gestionada con estos gestores de cables. El chasis inferior tiene una amplia entrada de cables. El módulo de entrada de cables deslizante con borde de goma dirige las masas de cables. Después de que los cables son dirigidos dentro del armario, la parte deslizante se cierra y fija. Los bordes de goma se cierran sin dañar los cables y se proporciona una estructura a prueba de polvo al máximo nivel disponible. Gracias al soporte lateral estructurado Tire-Up proporcionado, es extra ventajoso dirigir los cables hacia arriba y hacia abajo y fijarlos en la posición exacta.

Puerta Segura

Los módulos de puerta frontal con puertas divididas horizontalmente consisten en un marco de metal decorativo en ambos lados izquierdo y derecho. Las puertas frontales de tamaño completo, resistentes a roturas, de vidrio templado antiestático de 4mm de color humo son bloqueables mediante el mecanismo de cierre de manija.

Los otros lados están reforzados con barras de metal especiales bloqueables e interbloqueables en forma de U y Y. La puerta trasera es de metal sólido y es fácil de quitar, especialmente durante la reubicación, instalación y mantenimiento del armario y del sistema en su interior.

Las puertas traseras fácilmente desmontables tienen el mecanismo de cierre de barril.

Acceso Seguro y Fácil desde Todos los Lados



Los armarios tienen la máxima resistencia con los soportes laterales y puntos de soporte omega extra cubo.

El panel lateral de los armarios es fácilmente desmontable y tiene un sistema de cierre de barril. Los armarios de 42U y 46U de altura tienen paneles laterales divididos verticalmente y permiten la fácil extracción de los paneles durante la instalación y mantenimiento o cuando no hay suficiente espacio disponible.

- Puerta perforada
- Independiente
- RAL9005
- Las tuercas enjauladas se pueden comprar por separado
- Ventilador de 4 vías incluido



Especificaciones

Features	Back door style	Grilled
	Back uprights	Adjustable
	Cable entry point	Yes
	Capacidad rack	26U
	Cerradura con llave	Yes
	Cerradura con llave de la puerta delantera	Yes
	Cerradura con llave panel lateral	Yes
	Cerradura con llave puerta trasera	Yes
	Código de protección (IP)	IP20
	Color producto	Black
	Conformidad RoHS	Yes
	Dusting brush	Yes
	Fabricación de la puerta delantera	Perforated
	Fabricación panel lateral	Steel
	Fabricación puerta trasera	Perforated
	Forma del agujero de montaje	Square
	Front door style	Grilled
	Front uprights	Adjustable
	Insonorizado	No
	Material	Steel
	Máxima capacidad de peso	600 kg
	Número de ventiladores	4 Ventilador(es)
	Paneles laterales extraíbles	Yes
	Paneles laterales incluidos	Yes
	Pies ajustables	Yes
	Preensamblados	Yes
	Puerta delantera extraíble	Yes
	Puerta trasera extraíble	Yes
	Raíles rack	Yes

Features	Requiere montaje	No
	Rieles de montaje ajustables	Yes
	Ruedas giratorias	Yes
	Side panel style	Blind
	Stabilising foot screw	Yes
	Tipo	19" Freestanding Rack
	Tipo de marco	Closed
	Tipo de refrigeración	Active
Other features	Conformidad estándares del mercado	IEC 60297-3-109, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1.
	Dimensiones (AnxPxAl)	600x1000x1342 mm
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Tamaño (imperial)	19 "

Otros productos de esta serie

Capacidad rack	Black	White
12U	RSL12U61BL	RSL12U61WH
16U	RSL16U61BL	RSL16U61WH
20U	RSL20U61BL	RSL20U61WH
22U	RSL22U61BL	RSL22U61WH
26U	RSL26U61BL	RSL26U61WH
32U	RSL32U61BL	RSL32U61WH
36U	RSL36U61BL	RSL36U61WH
42U	RSL42U612BL	
46U	RSL46U61BL	RSL46U61WH

Otras imágenes

