

Epson EB-760W Proyector de alcance ultracorto 4100 lúmenes  
ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA81080

Nombre del producto : EB-760W

Epson EB-760W. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Híbrido láser/LED, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3,7 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C

| Proyector                                        |                                             | Conexión                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Relaciones de aspecto compatibles                | 16:10                                       | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                                |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 1524 - 3810 mm (60 - 150")                  | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                                                    |
| Brillo de proyector *                            | 4100 lúmenes ANSI                           | Wifi *                                            | ✓                                                                |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                                        | Wi-Fi estándares                                  | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Resolución original del proyector *              | 1080p (1920x1080)                           | Miracast                                          | ✓                                                                |
| Razón de contraste (típica) *                    | 2500000:1                                   | Medios de almacenaje                              |                                                                  |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                                       | Tarjeta de lectura integrada *                    | ✗                                                                |
| Número de colores                                | 1,07 billones de colores                    | Características                                   |                                                                  |
| Brillo de proyector (modo económico)             | 2800 lúmenes ANSI                           | Nivel de ruido (modo económico)                   | 27 dB                                                            |
| Intervalo de escaneado vertical                  | 100 - 120 Hz                                | Exhibición en pantalla (OSD)                      | ✓                                                                |
| Corrección trapezoidal, horizontal               | -3 - 3°                                     | Duplicación de pantalla                           | ✓                                                                |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | -3 - 3°                                     | Nivel de ruido *                                  | 37 dB                                                            |
| Disipación del calor                             | 895 BTU/h                                   | Multimedia                                        |                                                                  |
| Fuente luminosa                                  |                                             | Altavoces incorporados *                          | ✓                                                                |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Híbrido láser/LED                           | Potencia estimada RMS                             | 16 W                                                             |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 20000 h                                     | Diseño                                            |                                                                  |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h                                     | Posicionamiento de mercado *                      | Presentación                                                     |
| Sistema de lentes                                |                                             | Tipo de producto *                                | Proyector de alcance ultracorto                                  |
| Enfoque *                                        | Manual                                      | Color del producto *                              | Blanco                                                           |
| Distancia focal fija                             | 3,7 mm                                      | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                                |
| Número-F (apertura relativa)                     | 1,6                                         | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                                       |
| Capacidad de zoom                                | ✓                                           | Exhibición                                        |                                                                  |
| Alcance de zoom                                  | 1.35:1                                      | Pantalla incorporada *                            | ✗                                                                |
| Relación de alcance                              | 0.27 - 0.37:1                               | Control de energía                                |                                                                  |
| Vídeo                                            |                                             | Fuente de energía *                               | Corriente alterna                                                |
| Full HD *                                        | ✓                                           | Consumo energético *                              | 197 W                                                            |
| 3D *                                             | ✗                                           | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W                                                            |
| Modos de color de vídeo                          | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB | Consumo de energía (max)                          | 263 W                                                            |
| Puertos e Interfaces                             |                                             | Consumo de energía (ahorro)                       | 199 W                                                            |
| Cantidad de puertos USB 2.0                      | 3                                           | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                                                      |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A               | 2                                           | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                                                         |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B                 | 1                                           | Características del proveedor                     |                                                                  |
| Entrada de audio (L,R) *                         | 3                                           | Género recomendado                                | Cualquier género                                                 |
| Salida de audio (L,R)                            | 1                                           | Condiciones ambientales                           |                                                                  |
| Micrófono, jack de entrada                       | ✓                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -10 - 60 °C                                                      |
| Tipo de serie de interfaz *                      | RS-232C                                     |                                                   |                                                                  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *                | 2                                           |                                                   |                                                                  |

| Puertos e Interfaces                      |   | Condiciones ambientales                           |          |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----------|
| Número de puertos HDMI *                  | 3 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Entrada de video compuesto *              | 1 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90% |
| Puerto DVI *                              | ✗ | Peso y dimensiones                                |          |
| Soporte de control de consumo electrónico | ✓ | Ancho                                             | 356 mm   |
| Canal de retorno de audio (ARC)           | ✓ | Profundidad                                       | 395 mm   |
| Conexión                                  |   | Altura                                            | 133 mm   |
| Ethernet *                                | ✓ | Peso *                                            | 5,9 kg   |
| Contenido del embalaje                    |   |                                                   |          |
| Mando a distancia incluido *              |   | ✓                                                 |          |
| Pilas incluidas                           |   | ✓                                                 |          |
| Cables incluidos                          |   | Corriente alterna                                 |          |
| Manual de usuario                         |   | ✓                                                 |          |
| Detalles técnicos                         |   |                                                   |          |
| Periodo de garantía                       |   | 5 año(s)                                          |          |



8715946715285

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.