

TP-Link InSight S225 Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S225(4MM)

Nombre del producto : InSight S225

TP-Link InSight S225. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 75.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 59 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Smart IR	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓		
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Tipo de montaje *	Techo/pared	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco		
Material de la carcasa	Metal		
Código IP (International Protection)	IP67		
Código IK	IK10		
Cámara fotográfica		Conexión	
Iluminación mínima	0,005 lx	Ethernet *	✓
Ángulo de rotación	355°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de visión de la lente, horizontal	75.2°	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
Ángulo de visión de la lente, vertical	40.8°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	88.3°	Bluetooth *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 75°		
Alcance de bandeja	0 - 353,5°		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Escaneado progresivo	✓		
		Seguridad	
		Protección mediante contraseña	✓
		Detección de movimiento en vídeo	✓
		Alarma de manipulación activa	✓
		Filtro de dirección IP	✓
		Cifrado HTTPS	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Protección de privacidad	✓
Sistema de lentes		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	59 m		
Distancia de observación	25 m		
Distancia de reconocimiento	12 m		
Apertura máxima	2	Autenticación de resumen	✓
Visión nocturna		Características de administración	
Visión nocturna *	✓	Navegador web	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Administrado a través de la nube *	✓
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Control de energía	
Longitud de onda infraroja	850 nm	Alimentación *	CC, PoE
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Reducción de ruido	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Altura	85,7 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Diámetro	11,3 cm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps - 4 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps	Peso	500 g
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Sostenibilidad	
		Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Kit de montaje	✓
		Manual de usuario	✓



1210002607759

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.