

MPN: LVO232552-100

Cable de fibra 24 x 9/125 OS2 LSZH para interiores/exteriores 100m

Principalmente utilizado en instalaciones de datos como cableado troncal o en largas distancias donde se desea un gran ancho de banda. Este cable es adecuado para instalaciones tanto en interiores como en exteriores. Para instalaciones exteriores, se debe utilizar un conducto.



- Número de fibras: 24
- Tamaño de la fibra: 9µm
- Color: Amarillo
- Uso: Interior/Exterior

Especificaciones

Features	Certificación	ISO 11801 (2nd), EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 50290-2-27
	Color producto	Yellow
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Diámetro del núcleo	9 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Single-mode
	Fuerza compresiva	1500
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	100 m
	Longitudes de onda soportadas	1310, 1550, 1625 nm
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tipo de fibra óptica	OS2
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - 60 °C
Other features	Número de fibras ópticas	24
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	No contiene	Halogen
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	6 mm
	Peso del cable	40 kg/km
	Radio de curvatura	6 cm