

CyberPower CP1500EIPFCRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 6 salidas AC



Marca : CyberPower

Código del producto: CP1500EIPFCRM1U

Nombre del producto : CP1500EIPFCRM1U

CyberPower CP1500EIPFCRM1U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1,4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9,3 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	900 W	Batería recargable	✓
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (max) *	271 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	1,83 m
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Negro, Plata
Regulación de la frecuencia de salida	3 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Máxima corriente	10 A	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	450 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	7 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Disipación del calor	30,7 BTU/h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de fases de entrada	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de fases de salida	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Factor de poder	0,6	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Guía de instalación rápida	✓
Alimentación	Corriente alterna	Sostenibilidad	
Cortacircuitos de enchufe	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Ancho	433 mm
Conector	C14 acoplador	Profundidad	388,7 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Altura	44 mm
Interfaz en serie	✓	Peso	15 kg
Puerto serial	1	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Ancho del paquete	530 mm
Batería		Profundidad del paquete	494 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura del paquete	158 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	1,4 min	Peso del paquete	17,1 kg

Batería		Otras características	
Tiempo típico de respaldo a media carga	9,3 min	Tipo de batería	RBP0019
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	220-240 V
		Protección de sobrecarga	✓



4711027797885

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.