Canon EOS R50, Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit, 24,2 MP, 6000 x 4000 Pixel, CMOS, 4K Ultra HD, Touchscreen, Schwarz



EOS R50 - Schwarz + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit

Gruppe	Kameras
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5811C013
EAN/UPC	4549292205046

Beschreibung

Der Aufruf an alle kreativen Köpfe. Hebt eure Feeds auf Social Media von der Menge ab?– mit einer speziellen Kamera, die professionelle Fotos und Videos aufnimmt, von denen Smartphone-User nur träumen können. Ein kompaktes, zweckmäßiges Design und ein großer APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln sorgen dafür, dass du deine Leidenschaft in höchster Qualität mit der ganzen Welt teilen kannst. Dein kreativer Durchbruch steht unmittelbar bevor.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kamera-Typ	Systemkamera
Megapixel (ca.)	24,2 MP
Sensor-Typ	CMOS
Maximale Bildauflösung	6000 x 4000 Pixel
ISO-Empfindlichkeit (max)	51200
ISO-Empfindlichkeit	100, 6400, 25600, 51200
Brennweitenbereich	18 - 45 mm
Kürzeste Verschlusszeit	1/8000 s
WLAN	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Touchscreen	Ja
Suchertyp	Elektronisch
PictBridge	Ja
Gewicht	328 g
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildqualität
Kamera-Typ	Systemkamera
Megapixel (ca.)	24,2 MP
Seitenverhältnis des Bildsensors	3:2
Sensor-Typ	CMOS
Maximale Bildauflösung	6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Bildstabilisator	Nein
Unterstützte Seitenverhältnisse	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Bildsensorgröße (B x H)	22,3 x 14,9 mm
Sensorformat	Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Eingebauter Tiefpassfilter	Ja
Unterstützte Bildformate	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
	Video
Videoaufnahme	Ja
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Video-Auflösung	1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate	H.264, H.265
Farbabtastung	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
	Bildschirm
Display	LCD
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale (cm)	7,5 cm
Display-Auflösung	1620000 dot
Display-Seitenverhältnis	3:2
Dreh- und schwenkbares Display	Ja
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Staubschutz	Nein
Spritzwasserschutz	Nein
	Kamera
Weißabgleich	Auto, Cloudy, Custom modes, Daylight, Flash, Fluorescent, Manual, Shade, Tungsten
Bildstile	Children, Close-up (macro), Food, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Panorama, Portrait, Self-portrait, Silent shutter, Smooth skin, Sports
Aufnahmemodi	Aperture priority, Auto, Intelligent auto, Manual, Program, Scene, Shutter priority
Selbstauslöser Verzögerung	2,10 s

Dioptrienausgleich	Ja
Dioptrienausgleich (D-D)	-3 - 1
Histogramm	Ja
Live-View	Ja
Direktdruck	Ja
GPS	Nein
Orientierungssensor	Ja
Anti-Staub Funktion	Nein
Smartphone Fernsteuerung	Ja
Betrachten über das Smartphone	Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)	1,5 x
Lupenfunktion bei Wiedergabe (in Stufen)	15
Löschschutz	Folder, Memory card, Single image
Stativbefestigung	Ja
Slideshow	Ja
Bildprozessor	DIGIC X
	Sucher
Suchertyp	Elektronisch
Vergrößerung	0,95 x
Sucherbildschirmgröße	0,39 "
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus)	60 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig)	120 fps
Sucherauflösung (ca.)	2360000 Pixel
	Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)	100
ISO-Empfindlichkeit (max)	51200
ISO-Empfindlichkeit	100, 6400, 25600, 51200
Belichtungstyp	Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE
Belichtungssteuerung	Programm AE
Belichtungskorrektur	± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung	Centre-weighted, Evaluative (Multi-pattern), Partial, Spot
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)	Ja
Anzahl der Messzonen	384
Belichtungsreihen (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Anti-Flacker-Aufnahme	Ja

	Fokussierung
Fokus	TTL
Fokuseinstellung	Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi	Continuous Auto Focus, One Shot Focus, Servo Auto Focus
AF-Objekterkennung	Animal, Bird, CAT, Dog, People, Vehicle
Gesichtserkennung	Ja
AF-Lock	Ja
AF-Hilfslicht	Ja
	Objektiv
Brennweitenbereich	18 - 45 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)	72 mm
Minimale Blendenzahl	32
Maximale Blendenzahl	4.5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)	7/7
Objektivtyp	Standard zoom
Filtergröße	4,9 cm
Anzahl Blendenlamellen	7
Objektivanschluss	Canon RF
	Audio
Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	stereo
Windfilter	Ja
Unterstützte Audioformate	LPCM, AAC
	Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge	Ja
USB-Version	2.0
USB-Anschlusstyp	USB Typ-C
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.0
HDMI-Steckverbindertyp	Micro
Mikrofon-Eingang	Ja
	Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp	LP-E17

Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Batteriestandsanzeige	Ja
Akkustandsanzeige (Stufen)	4
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	116,3 mm
Tiefe	68,8 mm
Höhe	85,5 mm
Gewicht	328 g
Gewicht (mit Batterie)	375 g
Objektivgewicht	130 g
	Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit	1/8000 s
Längste Verschlusszeit	30 s
Verschlusstyp	Elektronisch
	Speicher
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze	1
	Netzwerk
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)	Ja
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Lieferumfang
Nackenband enthalten	Ja
AC-Netzadapter	Nein
Ladegerät enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
	Blitz
Blitzlicht-Messwertspeicherung	Ja
Leitzahl Blitz	6 m
Externer Blitz-Anschluss	Ja
Blitzbelichtungskorrektur	Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich	±3EV (1/3 EV step)
Zubehörschuh	Ja

Zubehörschuh-Typ	Blitzschuh
	Energie
USB Typ-C Ladeport	Ja
Required charging power (min)	7,5 W
Required charging power (max)	7,5 W
	Verpackungsdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	172 mm
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	141 mm
Paketgewicht	1,12 kg
	Logistikdaten
Produkte pro Palette	120 Stück(e)