



HD4301VP

Transmissor/recetor de vídeo HD de um canal e power balun

Transmissão em tempo real por UTP cat5e/6

12V/24V, AC/DC

Compatível com HD-TVI/CVI/AHD/CVBS

Conector BNC macho

Supressor TVS incluído para proteção contra sobretensão

Proteção tensão nível 3

Imunidade 60db para ruído de Crosstalk

Material: Plástico ABS

Dimensões: 210*29*20mm (L * W * H conector BNC + pigtail incluído)

TABELA DE DISTÂNCIAS

Tipo de câmara	HD-TVI	HD-CVI	HD-AHD
720P	250m	440m	320m
960P	/	/	320m
1080P	250m	250m	250m
3MP	250m	/	250m
4MP	180m	200m	200m
5MP	180m	/	180m
4K	/	200m	/
CVBS	400m		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	GO-HD4301VP	
Aplicação	Câmaras de CCTV, monitores, DVR's, switchers, encoders, e outros equipamentos de CCTV	
Vídeo	Formato de vídeo	HD-TVI/CVI/AHD/CVBS
	Frequência em operação	DC to 71MHz
	Common-mode / Diferencial-mode rejection	15KHz to 71MHz 60 dB
	Impedância	Coax: BNC 75Ω UTP:RJ45 100Ω
	Atenuação	1.5 dB Max
Ligações	Ligações	Um par UTP (um para cada sinal de vídeo) 24-16 AWG (0.5-1.31mm)
	Tipo de cabo	UTP cat 5e/6
	Impedância	100 ± 20 ohms
	Resistência do Loop	18 ohms por 100m
	Capacitância diferencial	19 pF/ft max (62 pF/m max)
Alimentação	Entrada	12V/24V,DC/AC
	Transmissão	12V/24V, DC/AC, via UTP cat5e/6 (ver tabela de distâncias)
Conector	Entrada/saída de Vídeo	Conector BNC macho
	Entrada/saída de Vídeo	RJ45 Jack
Proteção	Proteção de sobretensão	Bloco de terminais de estado sólido para proteção de picos
	Entrada Vídeo	2KV (modo comum), 10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T 1726, 5-1999)
	Saída Vídeo	2KV (modo diferencial), 10/700us IEC61000-4-5/1955(GB/T 1726, 5-1999)
Material	Carcaça	Plástico ABS
	Cor	Preto
	Dimensões(L*W*H)	60.4*29*20.4mm (Conector BNC e cabo excluídos)
	Peso Líquido	60g
Ambiente	Temperatura em operação	-20° ~ 70° C
	Humidade Relativa	0~95% (s/ condensação)
	Temperatura de armazenagem	-40° ~ 150° C

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

