

Minidomo IP IDIS 2Mpx ,H.265, WDR, LEDs IR 30m, interior

DC-D4216RX(-A)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica fija 2.8mm
- Día/noche (ICR)
- LEDs IR alcance 30m
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- Audio bidireccional (solo modelo DC-D4216RX)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	1920x1080
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Óptica fija 2.8mm, F2.0
Iris	Iris fijo
Ángulo de visión	111.6°(H), 61.45°(V), 127.3°(D)
Rango pan/tilt	Pan: -170° ~ 170°, Tilt: 5° ~ 67.5°, Rotación: -109° ~ 109°
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F2.0), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Relación señal/ruido	Más de 45dB
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10.000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	30m (4ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez, Contraste, Colores, Control de brillo
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On / Off
Espejo/Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	-
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Cruce línea
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Nivel compresión vídeo	Básico, Estándar, Alto, Muy alto
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí (solo modelo DC-D4216RX)
Protocolo cámara IP	DirectIP, IDIS, ONVIF
Velocidad de frames	Modo DirectIP: 30ips: 1920x1080 (WDR)
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-stream de vídeo	Modo DirectIP: Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP 2.0, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Sabotaje, Cruce de línea virtual, Detección de audio (solo DC-D4216RX)
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1 + 1 micro integrado / 1 (solo modelo DC-D4216RX)
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma
GENERAL	
Resistencia antivandálica	No
Apto para exterior	No (uso interior)
Dimensiones (ØxAI) / Peso	Ø110x88mm / 0.26kg
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +50°C (Inicio por encima de 0°C), Humedad: 0% ~ 90%
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
Consumo	4.6W
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA