LevelOne GES-2128 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : LevelOne

Código del producto: GES-2128

Nombre del producto : GES-2128

LevelOne GES-2128. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Administación basada en web	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24
Combo SFP Cantidad de puertos	4

Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G *	✘
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Espejeo de puertos	✔
Bidireccional completo (Full duplex)	✔
Soporte de control de flujo	✔
Adición de vínculos	✔
Control de transmisión de tormentas	✔
Limitar tasa	✔
Admite dirección MAC auto-learning	✔
Admite dirección MAC auto-aging	✔
Soporte VLAN	✔
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN
Número de VLANs	32

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas

Control de energía	
Fuente de energía *	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	20 W
Protección de sobrecarga	✔
Voltaje de protección contra sobretensión	8 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Disipación del calor	68,24 BTU/h

Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	190 mm
Altura	44,5 mm
Peso	1,95 kg

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de configuración rápida	✔
Estante de montaje	✔

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	503 mm
Profundidad del paquete	270 mm
Altura del paquete	85 mm
Peso del paquete	2,55 kg

Transmisión de datos	
Número de colas	4
Jumbo Frames, soporte	✔
Tramas Jumbo	9000
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB

Seguridad	
IGMP	✔

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔

Diseño	
Montaje en rack *	✔
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Sistema

Desempeño	
Memoria Flash	2 MB
Nivel de ruido	0 dB
Sin ventilador	✔
Tiempo medio entre fallos	43800 h

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔

Detalles técnicos	
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	20 pieza(s)
Longitud del palé	80 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	159,4 cm

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Certificación	UKCA, FCC Class A

Datos logísticos	
Peso neto de caja	750 g
País de origen	China
Ancho de la caja principal	515 mm
Longitud de la caja	360 mm
Alto de la caja principal	290 mm
Peso del envase completo	10,9 kg
Cantidad por caja	4 pieza(s)

4015867229286

0846359058473

846359058473

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date