



Red

Clásica

XNZ-L6320A

Cámara zoom 32 x H.265 de 2 MP



Características principales

- 2 megapíxeles de resolución máxima (1920 x 1080)
- 4,44 ~ 142,6 mm zoom óptico x 32, zoom digital x 32
- Máx. 60 ips en todas las resoluciones (H.265 / H.264)
- Códecs H.265, H.264 y MJPEG y flujos de datos múltiples
- Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB) y desempañador
- Analítica de vídeo y audio
- PoE, 12 VCC, 1 ranura Micro SD / SDHC / SDXC 256 GB

XNZ-L6320A

Cámara zoom 32 x H.265 de 2 MP



Especificaciones

Vídeo

Dispositivo de imágenes	CMOS de 1/2,8" 2 MP
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Máx. Frecuencia de cuadro	H.265 / H.264: Máx. 60 ips / 50 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz)
Mín. Iluminación	Color: 0,05 lux (1/30 seg., F1.6), B / N: 0,005 lux (1/30 seg., F1.6)
Salida de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), para la instalación

Objetivo

Longitud focal (relación de zoom)	4,44 ~ 142,6 mm (zoom óptico x 32), (zoom digital x 32), zoom total x 1024
Máx. Relación de apertura	F1.6 (Gran angular) / F4.4 (Tele)
Campo de visión angular	H: 64,66 (Gran angular) ~ 2,29 (Tele) / V: 38,08 (Gran angular) ~ 1,30 (Tele)
Mín. Distancia al objeto	Gran angular 1,5 m (4,92 pies), Tele 2 m (6,56 pies)
Control de enfoque	Enfoque automático y One Shot
Tipo de lente	Iris automático CC

Operativo

Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres
Indicador de dirección	Compatible
Día / Noche	Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo	BLC, HLC, WDR, SSDR
Amplio Rango Dinámico (WDR)	120 dB
Reducción de ruido digital	SSNR V
Estabilización de imagen digital	Compatible
Desempañador	Compatible
Detección de movimiento	8 zonas poligonales de 8 puntos
Máscara de privacidad	32, soporte rectangular - Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco - Mosaico
Control de ganancia	DESCONECTADO / BAJO / MEDIO / ALTO
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior / Mercurio / Sodio
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 s)
Rotación de vídeo	Volteo, espejo
Analíticas	Detección de desenfoco, detección direccional, detección de empañamiento, detección de rostros, detección de movimiento, (des)aparición, entrada/salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, clasificación de sonidos
Interfaz serie	RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon y Honeywell)
Alarma de E / S	1 Entrada / 1 Salida
Activadores de alarma	Análisis de vídeo, desconexión de red y entrada de alarma
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico Notificación por correo electrónico Grabación SD / SDHC / SDXC o NAS con activadores de evento Salida de alarma Transferencia a otra cámara (posición predefinida PTZ)
Entrada de audio	Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) Voltaje de alimentación: 2,5 V CC (4 mA), impedancia de entrada: 2K Ohm
Salida de audio	Salida de línea, nivel de salida máximo: 1 Vrms

Red

Red	RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta; MJPEG
Compresión de audio	G.711 u-law / G.726 seleccionable G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz
Códec inteligente	Manual (5 zonas), WiseStream II
Control del Bitrate	H.264 / H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR
Flujos	Unicast (20 usuarios) / Multicast Transmisión múltiple de flujos (hasta 10 perfiles)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión Digest Filtrado de direcciones IP Registro de acceso de usuarios Autenticación 802.1X (EAP-TLS y EAP-LEAP) Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA)
Interfaz de programación de aplicaciones	ONVIF perfiles S, G y T SUNAPI (API HTTP) Plataforma abierta Wisenet

General

Idioma de la página web	Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego
Almacenamiento local	1 ranura Micro SD / SDHC / SDXC 256 GB
Memoria	1024 MB RAM, 256 MB Flash

Medioambiental y eléctrico

Temperatura / humedad operativas	- 10 °C a + 55 °C (- 14 °F a + 131 °F) / Menos del 90 % de HR
Temperatura / humedad de almacenamiento	- 50 °C a + 60 °C (- 58 °F a + 140 °F) / Menos del 90 % de HR
Voltaje de entrada	PoE (IEEE802.3af, Clase 3), 12 VCC
Consumo energético	PoE: Máx. 7,5 W, Típ. 5,0 W 12 VDC: Máx. 5,7 W, Típ. 3,7 W

Mecánico

Color / Material	Negro / Metal
Dimensiones y peso del producto	72 x 63,9 x 135,4 mm (2,83 x 2,52 x 5,33"), 480 g (1,06 lb.)

DORI (estándar EN62676-4)

Detectar (25 PPM / 8 PPF)	Gran angular: 64,2 m (199,1 pies) / Tele: 1921,3 m (6303,4 pies)
Observar (63 PPM / 19 PPF)	Gran angular: 24,3 m (79,6 pies), Tele: 768,5 m (2521,4 pies)
Reconocer (125 PPM / 38 PPF)	Gran angular: 12,1 m (39,8 pies), Tele: 384,3 m (1260,7 pies)
Identificar (250 PPM / 76 PPF)	Gran angular: 6,1 m (19,9 pies) / Tele: 192,1 m (630,3 pies)