

MPN: VLSP60AW

Conjunto de Altavoces Activos, 2x30W, 5,25", Blanco

Altavoces estéreo profesionales con un diseño robusto y duradero para salas de reuniones, conferencias y aulas.

Altavoces Profesionales con función de ahorro de energía en modo de espera. El sistema PROSPEAKERS es un potente sistema de altavoces estéreo adecuado para salas de reuniones y conferencias, aulas y más. A pesar de su diseño compacto, los PROSPEAKERS ofrecen un sonido excelente gracias al uso de unidades de altavoces integradas de 2 vías.

Los PROSPEAKERS están equipados con un potente subwoofer de graves y una unidad combinada de medios y agudos que contribuye a un sonido potente y de gran calidad.

Los PROSPEAKERS se pueden montar tanto de pie como mediante soporte de pared e incluso se pueden utilizar en posición horizontal. El sistema incluye 10 metros de cable de altavoz para usar entre la unidad activa y la pasiva.

Nota: Peso del altavoz pasivo: 1950g, Peso del altavoz activo: 3010g, Peso de los soportes: 392g cada uno.

Conectar solo a una de las entradas. Ya sea conector RCA o Minijack.

Hay entrada RCA y Minijack de 3,5 mm en el altavoz, los dos tipos de terminales están conectados juntos dentro del altavoz, por lo que ambos terminales de entrada están abiertos para entradas de sonido.

- 2 x 30 Vatios altavoces activos
- Modo ECO automático después de 90 segundos (0,5 Vatios)
- Entradas de audio: 2xRCA + Estéreo 3,5 mm
- Salida conmutable estéreo / mono
- Un par de altavoces (uno activo + uno pasivo)
- Cable de alimentación de 140cm 230V



Especificaciones

Audio	Alimentación altavoces RMS	30 W
	Impedancia	4 Ω
	Potencia nominal RMS	60 W
	Rango de frecuencia	45 - 20000 Hz
	Salida de potencia de música máxima (PMPO)	300 W
	Sensibilidad	88 dB
Loudspeakers	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Diámetro del tweeter (imperial)	1 "
	Diámetro del woofer (imperial)	5,25 "
	Número de conductores	2
	Tipo de altavoz	2-way
	Tweeter	Yes

Loudspeakers	Woofer	Yes
Other features	Blindaje magnético	Yes
	Color de carcasa	White
	Impedancia del altavoz frontal	4 Ω
	Peso del altavoz	6,36 g
	Rango de frecuencia del altavoz frontal	45 - 20000 Hz
	Sensibilidad del altavoz frontal	88 dB
Packaging content	Cables incluidos	AC
	Soportes de montaje incluidos	Yes
Performance	Certificación	CE
	Color producto	White
	Control de volumen	Rotary
	Interruptor de encendido/apagado	Yes
	Material de la carcasa	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polyvinyl chloride (PVC)
	Uso recomendado	Universal
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Conector 3,5 mm	Yes
	Entradas RCA de audio	1
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Actual	1 A
	Consumo de energía (en espera)	0,5 W
	Consumo de energía (típico)	75 W
	Tipo de alimentación	AC
	Voltaje de entrada AC	230 - 240 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Longitud del cable	10 m

Otras imágenes

