



RG59+2X0.75

Cabo Coaxial

- Cabo coaxial e alimentação com excelente cobertura, essencialmente, vocacionado para redes CCTV.
- Estes cabos são indicados para a aplicação em sistemas de vídeo-vigilância CCTV, para sistemas que necessitem de alimentação.
- RG59 com 90% cobertura
- Condutor: aço cobreado com 0,58 mm de espessura (RG59) e 0,75 mm (2x0,75)
- Baínha (exterior): PVC preto
- Diâmetro exterior: 6,10 mm
- Cabo marcado metro a metro
- Resistência do Isolamento: $\geq 1000\text{M}\Omega$ (20°C)
- Capacidade: 53 pf/m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dielétrico	Polietileno sólido (RG59) e PVC (2x0,75) Espessura: 1,56 mm (RG59) e 1,08 mm (2x0,75) Diâmetro: 3,70 mm
Blindagem	Alumínio cobreado com 0,12 mm Cobertura: 90% (0,12 +/- 0,05 x 112 fios)
Espessura da Baínha	0,95 +/- 0,15
Impedância	75 Ω +/- 3 Ω
Velocidade de Propagação	82%

Frequência (Mhz)	Atenuação (dB/100)
1	$\leq 2,0$
10	$\leq 3,6$
50	$\leq 7,9$
100	$\leq 11,2$
200	$\leq 16,1$
400	$\leq 23,5$
700	$\leq 31,8$
900	$\leq 36,4$
1000	$\leq 40,0$

* Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.