

StarTech.com Servidor de Dispositivos Serie a IP de 2 Puertos RS232 - De Metal

Marca : StarTech.com

Código del producto: NETRS2322P

Nombre del producto : Servidor de Dispositivos Serie a IP de 2 Puertos RS232 - De Metal

- Dos puertos RS232 (DB9) serie, integrados en una duradera caja metálica que resulta ideal para entornos industriales
- Los soportes de montaje integrados facilitan la instalación del servidor de dispositivos en una pared o superficie
- Entrada de alimentación redundante mediante el adaptador de alimentación proporcionado, o entrada de bloque de terminales de 9 a 36V CC
- Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento: 0°C a 85°C
- Hasta 460,8Kbps de velocidad de baudios serie
- Gestión y personalización a distancia mediante el software VCOM basado en Windows o por interfaz de un navegador web
- Compatible con los protocolos Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP y BOOTP
- Protección ESD (contra cargas electrostáticas) de 15kV para aire y 8kV para contacto
- Puertos RJ45 10/100Mbps compatible con los protocolos IEEE 802.3 (10BASE-T) e IEEE 802.3u (100BASE-TX)

StarTech Servidor de Dispositivos Serie a IP de 2 Puertos RS232 - De Metal - Adaptador Serie a IP



Detalles técnicos		Indicación		
Puerto serial *	2	Indicadores LED	Actividad, LAN, Enlace, Estado	
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Software		
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s			
Descarga electrostática (ESD)	15 kV	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u			
Velocidad de transmisión	460,8 Kbit/s			
Auto MDI / MDI-X	✓			
Bits de datos	7, 8			
Tipo de control de flujo	No, RTS/CTS, XON/XOFF			
Bit de paridad	Even, Marca, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio			
Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire)	15 kV			
Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto)	8 kV			
Certificados de conformidad	RoHS			
Certificación	CE, FCC			
Puertos e Interfaces		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1			
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)			
Control de energía				
Alimentación	Corriente alterna			
Voltaje de entrada	100 - 240 V			
Voltaje de salida	12 V			
Corriente de salida	3 A			
Tipos de enchufe de energía compatibles	AU, EU, UK, US			

Control de energía		Peso y dimensiones	
Corriente de entrada	1.5 A	Peso	320 g
Protocolos		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	81 x 112 x 23 mm
Protocolos de red compatibles	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet	Ancho del paquete	151 mm
		Profundidad del paquete	217 mm
		Altura del paquete	55 mm
		Peso del paquete	685 g
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 85 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-45 - 130 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diseño			
		Color del producto	Negro
		Material de la carcasa	Acero
Contenido del embalaje			
		Manual de usuario	✓
		Adaptador AC incluido	✓
Datos logísticos			
		Cantidad por caja	16 pieza(s)
		Longitud de la caja	476 mm
		Ancho de la caja principal	344 mm
		Alto de la caja principal	246 mm



0065030864145



065030864145

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.