

MPN: FIB412002-4

Cable de Fibra Óptica, LC-ST, Multimodo, Dúplex, OM4 (Violeta Erica), 2m

Los cables de conexión OM4 se utilizan para conectar redes de alta velocidad y redes heredadas como ethernet de 10/40/100 gigabits, ethernet rápido y ethernet. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM4 es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para aplicaciones de 40G/100G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cable LSZH y cumplen con los estándares de Telcordia, EIA TIA o IEC.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Violet
	Conector 1	LC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	ST
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	2 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM4
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Atenuación (máx.)	0,4 dB/km
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm
	Radio de curvatura	6 cm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB4120005-1	FIB4120005-2	FIB4120005	FIB4120005-4
1,0		FIB412001-2	FIB412001	FIB412001-4
2,0	FIB4130002	FIB412002-2	FIB412002	FIB412002-4
3,0	FIB4130003	FIB412003-2	FIB412003	FIB412003-4
5,0	FIB4130005	FIB412005-2	FIB412005	FIB412005-4
7,0		FIB412007-2	FIB412007	FIB412007-4
10,0		FIB412010-2	FIB412010	FIB412010-4
15,0		FIB412015-2	FIB412015	FIB412015-4
20,0		FIB412020-2	FIB412020	FIB412020-4
25,0		FIB412025-2	FIB412025	FIB412025-4