

MPN: ELECTRA-M10-OUTDOOR-200

Switch Ethernet PoE Industrial

Gestionado L2 para Exteriores de 10 Puertos - 200W

El Ernitec Electra-M10-Outdoor es un switch PoE industrial gestionado, integrado en una carcasa resistente al agua con clasificación de protección IP66. La caja puede montarse en la pared o en un poste e incluye una fuente de alimentación industrial de 200W, disyuntor, protector contra sobretensiones, bandeja para fibra óptica y ventilador de refrigeración.

Ofrece una solución ideal para aplicaciones de vigilancia como monitoreo de seguridad, monitoreo de carreteras y aplicaciones industriales.

El switch cuenta con 8 puertos PoE 10/100/1000BaseT 802.3af/at y 2 interfaces SFP 1000Base-X. Las funciones de gestión PoE incluyen control del consumo total de energía, encendido/apagado PoE por puerto y prioridad de salida por puerto. Además de la protección integrada contra sobretensiones y ESD, también tiene un pararrayos integrado. Las ricas funciones de gestión L2 permiten la integración en entornos de red complejos y permiten la monitorización y solución de problemas de forma remota.

El soporte para los protocolos IGMP v1/v2/v3 y MLD es esencial en aplicaciones de vigilancia donde se utiliza la red multicast. Una amplia gama de características de seguridad como la autenticación TACACS/RADIUS, filtro DHCP, filtro MAC, asociación ARP y protección contra DoS protegen la red de accesos no autorizados.

- Switch industrial gestionado L2
- Salida PoE máxima de 185W
- 8 x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+
- + 2 interfaces LAN 1000Base-X SFP, una interfaz de consola RJ45
- Salida PoE+ de hasta 30W 802.3af/at por puerto
- Temperatura de operación extendida -20~65
- IP66



Especificaciones

Certificates	NDAA Compliance	Yes
Data transmission	Capacidad de conmutación	20 Gbit/s
	Compatibilidad Jumbo frames	Yes
	Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
	Tasa de reenvío	14,88 Mpps
Legal Information	Country of Origin	China
	Tariff No.	8517620000
	UNSPSC Code	43222612
Management features	Capa switch	L2
	Tipo de switch	Managed
Network	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20-65 °C
Package dimensions	Gross Weight (Package, kg)	11 kg
Ports & interfaces	Cantidad de módulos SFP instalados	2
	Cantidad de ranuras para módulos SFP	2
	Puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica	8
	Puertos Gigabit Ethernet (cobre)	8
	Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)	Alimentación PoE	Yes
	Cantidad puertos PoE	8
	Presupuesto total alimentación PoE	185 W
	Tipo alimentación PoE soportada	PoE+
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	8 kg
	Product Depth	20 cm
	Product Height	26 cm
	Product Width	28 cm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	2 Año/s